

Skříň výkonového spínače

GLE 463



GLE 463

Skříň výkonového spínače

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 03646301

Rozměry: 320 x 640 x 254 mm

Skříň výkonového spínače s externím ovládním, uzamykatelná, 1 x výkonový spínač, In 630A, 3pólové přepínání, LS/I spouštěcí jednotka, L spouštěcí jednotka elektronická 0,4-1x In, lze nastavit v krocích 0,04x In, S spouštěcí jednotka elektronická, lze nastavit 1/1,5/2/2,5/3/3,5/4,5/5,5/6,5/7/7,5/8/8,5/9/10x In, Nastavitelné zpoždění 0,1/0,25 s při 8x In, I spouštěcí jednotka elektronická, lze nastavit 1/1,5/2/2,5/3/3,5/4,5/5,5/6,5/7/7,5/8/8,5/9/10x In, bez zpoždění, Šroubovací přípojka M10, PE/N svorka M12, 4 x spojovací prvek (GGV)

s transparentním víkem

IP54

IK08



690V
AC

750V
DC



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací provozní napětí:	690 V
Jmenovité provozní napětí DC:	750 V
domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	1000 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP54
domezovací proud:	630 A
UL Type Rating:	žádné údaje

rozměry

šířka:	320 mm
délka:	640 mm
výška:	254 mm
Hmotnost:	10.456 kg

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C

mechanické vlastnosti

rázová houževnatost:	IK08
utahovací moment šroubu víka:	2.5 Nm
pro řazení k sobě:	ano

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C

okolní podmínky

okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast

Sales Information

EAN:	4013902051717
Třída ETIM:	EC000249
Číslo celní sazby:	85369095

materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

Příslušenství

[07251401 - GFS 14-m - Příruby](#)