

NH skříň pro jezdcové odpínače  
**GST 2015-250**



## GST 2015-250

### NH skříň pro jezdcové odpínače

**PŘIZPŮSOBITELNÉ**

Číslo výrobku: 04601501

Rozměry: 320 x 320 x 179 mm

NH skříň pro jezdcové odpínače, 1 x NH 00 jezdcový pojistkový odpínač, Místa upnutí 1,5 - 50 mm<sup>2</sup>, Univerzální výstup, na sběrnici, 5 pólů, s 5 přípojnicovými svorkami 16 - 70 mm<sup>2</sup>, N svorka 4 - 35 mm<sup>2</sup>, PE svorka 4 - 35 mm<sup>2</sup>, 3 x spojovací prvek (GGV)

### System přípojnic 250 A, s transparentním víkem



## Technická data

### elektrické vlastnosti

domezovací provozní napětí:	690 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP65
domezovací proud:	250 A
UL Type Rating:	3R

### rozměry

šířka:	320 mm
délka:	320 mm
výška:	179 mm
Hmotnost:	5.769 kg

### materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C

### mechanické vlastnosti

rázová houževnatost:	IK08
utahovací moment šroubu víka:	2.5 Nm
pro řazení k sobě:	ano

### okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast

## Sales Information

EAN:	4013902052165
Třída ETIM:	EC000249
Číslo celní sazby:	85369095

### materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

## Příslušenství

[07251201 - GFS 12-m - Příruby](#)

[07505601 - GSV 56 - Sběrníková spojka](#)

[07673001 - KPK NH00 - Prismová svorka](#)

[07675001 - KSR NH 00 - Připojovací šrouby](#)