

Prázdná skříň

## TK PC 55-4-to



### TK PC 55-4-to

Prázdná skříň

**PŘIZPŮSOBITELNÉ**

Číslo výrobku: 13045501

Rozměry: 52 x 50 x 35 mm

Prázdná skříň, se stupněm krytí IP66, Polykarbonát, zesílený skelnými vlákny, Certifikováno UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7), DLG (odolnost vůči čpavku), DNV (Třída: Lodě & offshore zařízení),  $U_i=690V$  AC,  $U_i=1000V$  DC, Vnitřní místa pro připevnění, pro instalace v průmyslovém prostředí a chráněném venkovním prostředí

**Krabice: Polykarbonát, zesílený skelnými vlákny, šedá, Víko: polykarbonát, transparentní, hladké boky**



## Technická data

### elektrické vlastnosti

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| domezovací izolační napětí AC: | 690 V      |
| domezovací izolační napětí DC: | 1000 V     |
| třída ochrany:                 | II         |
| druh krytí:                    | IP66       |
| UL Type Rating:                | 4X, 12/12K |

### barva

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| barva spodní díl: | šedá          |
| barva horní díl:  | transparentní |

### rozměry

|           |           |
|-----------|-----------|
| šířka:    | 52 mm     |
| délka:    | 50 mm     |
| výška:    | 35 mm     |
| Hmotnost: | 0.0374 kg |

### materiálové vlastnosti

|  |        |
|--|--------|
| Odolné proti UV záření:                      | ano    |
| bez obsahu halogenů:                         | ano    |
| Třída hořlavosti podle UL94:                 | V2     |
| Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11: | 960 °C |

### mechanické vlastnosti

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| druh upevnění:                | nástěnná/stropní montáž      |
| rázová houževnatost:          | IK08                         |
| utahovací moment šroubu víka: | 1.2 Nm                       |
| pro řazení k sobě:            | ano                          |
| Typ horního dílu:             | Víko                         |
| Přípevnění:                   | Vnitřní místa pro přípevnění |

## okolní podmínky

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 95 %                     |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 %                     |
| okolní teplota min.:                  | -35 °C                   |
| okolní teplota max.:                  | 80 °C                    |
| okolní teplota 24 h:                  | 60 °C                    |
| Místo instalace:                      | Chráněná venkovní oblast |

## Sales Information

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| EAN:               | 4013902901258 |
| Třída ETIM:        | EC000261      |
| Číslo celní sazby: | 85389099      |

## materiál

|                         |  |
|-------------------------|--|
| materiál spodního dílu: | Polykarbonát, zesílený skelnými vlákny |
| materiál horního dílu:  | polykarbonát                           |
| materiál těsnění:       | polyuretan                             |
| materiál šroubu víka:   | ušlechtilá ocel V2A                    |

## certifikáty

|                  |  |
|------------------|--|
| zkušební značka: | UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7) |
| zkušební značka: | DLG (odolnost vůči čpavku)   |
| zkušební značka: | DNV (Třída: Lodě & offshore zařízení)  |

## Příslušenství

[19505501 - TK MPI-55 - Montážní deska](#)

[19400201 - TK ABP-55/75 - Deska pro vnější upevnění](#)

[19411001 - TK MLH-55/75 - Držák montážní desky / tištěného spoje](#)

[89600901 - KTB 1 - Připevňovací sada](#)