

Prázdná skříň

TK PC 3625-11-tm



TK PC 3625-11-tm

Prázdná skříň

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 13701201

Rozměry: 361 x 254 x 111 mm

Prázdná skříň, se stupněm krytí IP66, Polykarbonát, zesílený skelnými vlákny, Certifikováno UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07), DLG (odolnost vůči čpavku), DNV (Třída: Lodě & offshore zařízení), Ui=690V AC, Ui=1000V DC, Vnitřní místa pro připevnění, pro instalace v průmyslovém prostředí a chráněném venkovním prostředí

Krabice: Polykarbonát, zesílený skelnými vlákny, šedá, Víko: polykarbonát, transparentní, Vyrážecí membrány, M20/M25/M32/M40, (42 vývodek z boku)



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	1000 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP66
UL Type Rating:	4X, 12/12K

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	transparentní

rozměry

šířka:	361 mm
délka:	254 mm
výška:	111 mm
Hmotnost:	1.275 kg

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V2
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
rázová houževnatost:	IK08
plombovatelné:	ano
utahovací moment šroubu víka:	1.2 Nm
pro řazení k sobě:	ano
Typ horního dílu:	Víko

mechanické vlastnosti

Přípevnění:	Vnitřní místa pro přípevnění
-------------	------------------------------

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35 °C
okolní teplota max.:	80 °C
okolní teplota 24 h:	60 °C
Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast

Sales Information

EAN:	4013902862115
Třída ETIM:	EC000261
Číslo celní sazby:	85389099

materiál

materiál spodního dílu:	Polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál horního dílu:	polykarbonát
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

certifikáty

zkušební značka:	UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07)
zkušební značka:	DLG (odolnost vůči čpavku)
zkušební značka:	DNV (Třída: Lodě & offshore zařízení)

Příslušenství

[89604101 - MABF 215-2 - Sada pro upevnění ke sloupkům / trubkám](#)

[19400101 - TK ABL - Sada vnějších úchytů](#)

[19000501 - ASS-gro - Sada vnějších závěsů](#)

[19000101 - HBA - Nástavec pro ruční ovládání](#)

[19501201 - TK MPI-3625 - Montážní deska](#)

[19821601 - NS 35-216 - DIN lišta](#)

[19833601 - NS 35-336 - DIN lišta](#)

Kabelová průchodka

