

Rozbočovací krabice

AP 7 - 2,5²



AP 7 - 2,5²

Rozbočovací krabice

Číslo výrobku: 31510701

Rozměry: 78 x 78 x 27 mm

Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP30, Jmenovitý průřez 2,5 mm², U_i=400 V AC, Certifikováno VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Vyrážecí membrány, (1 prolis ze zadu, 7 vývodek z boku), Vnitřní místa pro připevnění, pro standardní instalace ve vnitřním prostoru

šedá, I_n=24 A, s bílou horní částí a 5-ti k sobě seřazenými šroubovými svorkami 2,5 mm² (5 x 1² / 5 x 1,5² / 3 x 2,5²)



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	400 V
max. průřez vodiče:	2,5 mm ²
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP30
UL Type Rating:	žádné údaje

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	bílá

rozměry

šířka:	78 mm
délka:	78 mm
výška:	27 mm
Hmotnost:	0.046 kg

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	HB
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	650 °C

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
rázová houževnatost:	IK07
plombovatelné:	ne
Přípevnění:	Vnitřní místa pro připevnění

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Vnitřní oblast

Sales Information

EAN:	4013902020058
Třída ETIM:	EC002600
Číslo celní sazby:	85369095

materiál

materiál spodního dílu:	polypropylen
materiál horního dílu:	polypropylen
materiál šroubu víka:	polykarbonát

certifikáty

zkušební značka:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
------------------	---

Příslušenství

[68502001 - HandyGrip VG 20 - Upínací lišta](#)

[68502101 - HandyGrip VG 21 - Upínací lišta](#)

[68512101 - HandyGrip VG 21 w - Upínací lišta](#)

[68832001 - HandyQuick SQ 32 - Bezšroubová svorka](#)

[68852001 - HandyQuick SQ 52 - Bezšroubová svorka](#)

[89600901 - KTB 1 - Připevňovací sada](#)

Kabelová průchodka

