

Rozbočovací krabice  
**WK 007-L**

Tento výrobek je zastaralý. K novějšímu výrobku:  
<https://www.spelsberg.cz/p/80240001>



## WK 007-L

### Rozbočovací krabice

Číslo výrobku: 40290701  
Rozměry: 80 x 80 x 38 mm

Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP54, Jmenovitý průřez 2,5 mm<sup>2</sup>, Ui=400 V AC, Vyrážecí membrány, M16, (7 vývodek z boku), Vnitřní místa pro připevnění, pro standardní instalace ve vnitřním prostoru

šedá, bez svorek

**Přiložené příslušenství:**  
**4 Vývodka IP54 M16 Rozsah těsnění 6 - 10 mm, 1 Záslepovací zátka M16**

IP54

2,5<sup>2</sup>

IK05



400V  
AC



## Technická data

### elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	400 V
max. průřez vodiče:	2,5 mm <sup>2</sup>
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP54
UL Type Rating:	žádné údaje

### barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

### rozměry

šířka:	80 mm
délka:	80 mm
výška:	38 mm
Hmotnost:	0.116 kg

### materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V0
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C

### mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
rázová houževnatost:	IK05
plombovatelné:	ne
utahovací moment šroubu víka:	1.8 Nm
Přípevnění:	Vnitřní místa pro přípevnění

## okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Vnitřní oblast

## Sales Information

EAN:	4013902040094
Třída ETIM:	EC002600
Číslo celní sazby:	85389099

## materiál

materiál spodního dílu:	Duroplast
materiál horního dílu:	Duroplast
materiál těsnění:	termoplastický elastomer
materiál šroubu víka:	ocel

## Příslušenství

[22741601 - KVR M16-MGM - Kabelové šroubení](#)

[26041601 - DMS M16 - Dvojitá membránová vývodka](#)

[46052501 - WK 007 KLS-2,5<sup>2</sup> - Svorkovnice](#)

## Kabelová průchodka

