

Rozbočovací krabice

WK 160-16²

Tento výrobek je zastaralý. K novějšímu výrobku:
<https://www.spelsberg.cz/p/81642001>



WK 160-16²

Rozbočovací krabice

Číslo výrobku: 41641201

Rozměry: 165 x 165 x 76 mm

Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP54, Jmenovitý průřez 16 mm², U_i=690 V AC, Certifikováno VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Vyrážecí membrány, M20/M40, (12 vývodků z boku), Vnitřní místa pro připevnění, pro standardní instalace ve vnitřním prostoru

**šedá, s šroubovou svorkou, 5-pólovou - 16 mm²
 (5 x 10² / 3 x 16²)**

Přiložené příslušenství:

**4 Vývodka IP54 M40 Rozsah těsnění 17 - 30 mm,
 1 Zaslepovací zátka M40, 1 Plombovací souprava**



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	690 V
max. průřez vodiče:	16 mm ²
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP54
UL Type Rating:	žádné údaje

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

rozměry

šířka:	165 mm
délka:	165 mm
výška:	76 mm
Hmotnost:	0.861 kg

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V0
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
rázová houževnatost:	IK05
plombovatelné:	ne
utahovací moment šroubu víka:	1.8 Nm
Přípevnění:	Vnitřní místa pro přípevnění

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Vnitřní oblast

Sales Information

EAN:	4013902040292
Třída ETIM:	EC002600
Číslo celní sazby:	85369095

materiál

materiál spodního dílu:	Duroplast
materiál horního dílu:	Duroplast
materiál těsnění:	termoplastický elastomer
materiál šroubu víka:	ocel

certifikáty

zkušební značka:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
------------------	---

Příslušenství

[46051601 - WK 160 KLS-16² - Svorkovnice](#)

Kabelová průchodka

