

Rozbočovací krabice

Abox-i 040 SB-L



Abox-i 040 SB-L

Rozbočovací krabice

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 49070401

Rozměry: 93 x 93 x 55 mm

Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP65, Jmenovitý průřez 4 mm², U_i=690 V AC, Certifikováno VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (odolnost vůči čpavku), DNV (Třída: Lodě & offshore zařízení), Samotěsnící měkká přívodní membrána, M20, Rozsah těsnění 2 - 16 mm, (1 prolis ze zadu, 7 vývodků z boku), Vnitřní místa pro připevnění, pro instalace v průmyslovém prostředí a chráněném venkovním prostředí

šedá, s červeným víkem, bez svorek, pro označení proudových obvodů bezpečnostního osvětlení



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	690 V
max. průřez vodiče:	4 mm ²
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP65
UL Type Rating:	žádné údaje

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	červená

rozměry

šířka:	93 mm
délka:	93 mm
výška:	55 mm
Hmotnost:	0.1078 kg

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	HB
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	650 °C

mechanické vlastnosti

pro těsnicí rozsah min.:	2 mm
pro těsnicí rozsah max.:	16 mm
druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
rázová houževnatost:	IK08
plombovatelné:	ano
utahovací moment šroubu víka:	1.7 Nm

mechanické vlastnosti

Přípevnění:	Vnitřní místa pro přípevnění
-------------	------------------------------

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35 °C
okolní teplota max.:	80 °C
okolní teplota 24 h:	60 °C
Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast

Sales Information

EAN:	4013902894499
Třída ETIM:	EC002600
Číslo celní sazby:	85389099

materiál

materiál spodního dílu:	ASA-PC
materiál horního dílu:	ASA-PC
materiál těsnění:	termoplastický elastomer
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel V2A

certifikáty

zkušební značka:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
zkušební značka:	DLG (odolnost vůči čpavku)
zkušební značka:	DNV (Třída: Lodě & offshore zařízení)

Příslušenství

[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelové šroubení](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelové šroubení](#)

[23142001 - VST M20 - Zaslepovací zátky](#)

[26012001 - DMS M20/w - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26042001 - DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26202001 - BST M20/sw - Odvzdušňovací vývodka](#)

[26242001 - BST M20 - Odvzdušňovací vývodka](#)

[84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Svorkovnice](#)

[89001001 - Abox PST - Plombovací souprava](#)

[84000201 - Abox 025/040 KLH-SL 0,2/4² - Držák svorek](#)

Kabelová průchodka

