

Rozbočovací krabice

## Abox-i 350-35<sup>2</sup>/sw

Tento výrobek je zastaralý. K novějšímu výrobku:  
<https://www.spelsberg.cz/p/43502001>



### Abox-i 350-35<sup>2</sup>/sw

Rozbočovací krabice

**PŘIZPŮSOBITELNÉ**

Číslo výrobku: 49143501

Rozměry: 250 x 250 x 115 mm

Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP65, Jmenovitý průřez 35 mm<sup>2</sup>, U<sub>i</sub>=690 V AC, Certifikováno VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (odolnost vůči čpavku), DNV (Třída: Lodě & offshore zařízení), Vyrážecí membrány, M25/M32/M40/M50, (2 prolis ze zadu, 12 vývodků z boku), Vnitřní místa pro připevnění, pro instalace v průmyslovém prostředí a chráněném venkovním prostředí

**černá, s vysoko položenými šroubovými svorkami, 5-pólovými - 35 mm<sup>2</sup> (4 x 10<sup>2</sup> / 4 x 16<sup>2</sup> / 4 x 25<sup>2</sup> / 4 x 35<sup>2</sup>)**

**Přiložené příslušenství:**  
**1 Plombovací souprava**



## Technická data

### elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	690 V
max. průřez vodiče:	35 mm <sup>2</sup>
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP65
UL Type Rating:	žádné údaje

### barva

barva spodní díl:	černá
barva horní díl:	černá

### rozměry

šířka:	250 mm
délka:	250 mm
výška:	115 mm
Hmotnost:	1.333 kg

### materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V2
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C

### mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
rázová houževnatost:	IK08
plombovatelné:	ano
utahovací moment šroubu víka:	1.7 Nm
Přípevnění:	Vnitřní místa pro přípevnění

## okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35 °C
okolní teplota max.:	80 °C
okolní teplota 24 h:	60 °C
Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast

## Sales Information

EAN:	4013902931019
Třída ETIM:	EC002600
Číslo celní sazby:	85369095

## materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel V2A

## certifikáty

zkušební značka:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
zkušební značka:	DLG (odolnost vůči čpavku)
zkušební značka:	DNV (Třída: Lodě & offshore zařízení)

## Příslušenství

- [22702001 - KVR M20-MGM/sw - Kabelové šroubení](#)
- [22702501 - KVR M25-MGM/sw - Kabelové šroubení](#)
- [22703201 - KVR M32-MGM/sw - Kabelové šroubení](#)
- [22704001 - KVR M40-MGM/sw - Kabelové šroubení](#)
- [22705001 - KVR M50-MGM/sw - Kabelové šroubení](#)
- [26002001 - DMS M20/sw - Dvojitá membránová vývodka](#)
- [26002501 - DMS M25/sw - Dvojitá membránová vývodka](#)
- [26003201 - DMS M32/sw - Dvojitá membránová vývodka](#)
- [19202501 - KS M25 - Spojovací sada](#)
- [19202601 - KS M25-gro - Spojovací sada](#)
- [26202001 - BST M20/sw - Odvzdušňovací vývodka](#)
- [26242001 - BST M20 - Odvzdušňovací vývodka](#)
- [28842001 - RST M20 - Trubkové hrdlo](#)
- [68502001 - HandyGrip VG 20 - Upínací lišta](#)
- [68502101 - HandyGrip VG 21 - Upínací lišta](#)
- [68512101 - HandyGrip VG 21 w - Upínací lišta](#)
- [68832001 - HandyQuick SQ 32 - Bezšroubová svorka](#)
- [68852001 - HandyQuick SQ 52 - Bezšroubová svorka](#)
- [84003501 - Abox 250/350 KLS-25<sup>2</sup>/35<sup>2</sup> - Svorkovnice](#)
- [89403501 - NS35-216/2 - DIN lišta](#)
- [89503501 - Abox 350 MPI - Montážní deska](#)

## Kabelová průchodka

