

Rozbočovací krabice

Abox-i 025 AB-L/sw

Tento výrobek je zastaralý. K novějšímu výrobku:
<https://www.spelsberg.cz/p/40200101>



Abox-i 025 AB-L/sw

Rozbočovací krabice

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 49190301

Rozměry: 80 x 80 x 52 mm

Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP65, Jmenovitý průřez 2,5 mm², Ui=690 V AC, Certifikováno VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (odolnost vůči čpavku), DNV (Třída: Lodě & offshore zařízení), Samotěsnící měkká přívodní membrána, M20, Rozsah těsnění 2 - 16 mm, (1 prolis ze zadu, 7 vývodek z boku), Vnější místa pro připevnění, pro instalace v průmyslovém prostředí a chráněném venkovním prostředí

černá, bez svorek



Technická data

elektrické vlastnosti

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| domezovací izolační napětí AC: | 690 V |
| max. průřez vodiče: | 2,5 mm ² |
| třída ochrany: | II |
| druh krytí: | IP65 |
| UL Type Rating: | žádné údaje |

barva

| | |
|-------------------|-------|
| barva spodní díl: | černá |
| barva horní díl: | černá |

rozměry

| | |
|-----------|-----------|
| šířka: | 80 mm |
| délka: | 80 mm |
| výška: | 52 mm |
| Hmotnost: | 0.1031 kg |

materiálové vlastnosti

| | |
|--|--------|
| Odolné proti UV záření: | ano |
| bez obsahu halogenů: | ano |
| Třída hořlavosti podle UL94: | HB |
| Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11: | 650 °C |

mechanické vlastnosti

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| pro těsnicí rozsah min.: | 2 mm |
| pro těsnicí rozsah max.: | 16 mm |
| druh upevnění: | nástěnná/stropní montáž |
| rázová houževnatost: | IK08 |
| plombovatelné: | ano |
| utahovací moment šroubu víka: | 1.7 Nm |

mechanické vlastnosti

| | |
|-------------|-----------------------------|
| Přípevnění: | Vnější místa pro přípevnění |
|-------------|-----------------------------|

okolní podmínky

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 95 % |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 % |
| okolní teplota min.: | -35 °C |
| okolní teplota max.: | 80 °C |
| okolní teplota 24 h: | 60 °C |
| Místo instalace: | Chráněná venkovní oblast |

Sales Information

| | |
|--------------------|---------------|
| EAN: | 4013902316250 |
| Třída ETIM: | EC002600 |
| Číslo celní sazby: | 85389099 |

materiál

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| materiál spodního dílu: | ASA-PC |
| materiál horního dílu: | ASA-PC |
| materiál těsnění: | termoplastický elastomer |
| materiál šroubu víka: | ušlechtilá ocel V2A |

certifikáty

| | |
|------------------|---|
| zkušební značka: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
| zkušební značka: | DLG (odolnost vůči čpavku) |
| zkušební značka: | DNV (Třída: Lodě & offshore zařízení) |

Příslušenství

[84000201 - Abox 025/040 KLH-SL 0,2/4² - Držák svorek](#)

Kabelová průchodka

