

Rozbočovací krabice

Abox XT 040-4²

Tento výrobek je zastaralý. K novějšímu výrobku:
<https://www.spelsberg.cz/p/40446001>



Abox XT 040-4²

Rozbočovací krabice

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 49240401

Rozměry: 94 x 94 x 55 mm

Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP68, Jmenovitý průřez 4 mm², U_i=690 V AC, Certifikováno VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22) & DIN VDE V 0606-22-100), Vyrážecí membrány, M20/M25, (1 polis ze zadu, 8 vývodků z boku), Vnitřní místa pro připevnění, s šroubovými svorkami k zalití, pro montáž v záplavových oblastech a v zemině bez dopravní zátěže

šedá, s šroubovou svorkou, 5-pólovou - 2,5/4 mm² (4 x 1,5² / 4 x 2,5² / 4 x 4²)

Přiložené příslušenství:

4 dvojité membránové vývodky IP66 M25 rozsah těsnění 9 - 16 mm, 2 uzavírací zátky M20, 1 vývodka M20, 1 sáček lité pryskyřice GHB2 s plnicím trychtýřem

IP68

4²

IK08



690V

AC



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	690 V
max. průřez vodiče:	4 mm ²
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP68
UL Type Rating:	žádné údaje

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

rozměry

šířka:	94 mm
délka:	94 mm
výška:	55 mm
Hmotnost:	0.76 kg

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V2
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
rázová houževnatost:	IK08
plombovatelné:	ano
utahovací moment šroubu víka:	1.7 Nm
Přípevnění:	Vnitřní místa pro přípevnění

okolní podmínky

okolní teplota min.:	-35 °C
okolní teplota max.:	80 °C
okolní teplota 24 h:	60 °C
Místo instalace:	Nechráněná venkovní oblast

Sales Information

EAN:	4013902351435
Třída ETIM:	EC002600
Číslo celní sazby:	85369095

materiál

materiál spodního dílu:	Polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel V2A

certifikáty

zkušební značka:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22) & DIN VDE V 0606-22-100)
------------------	---

Příslušenství

[49250401 - GHB 2 - Sáček lité pryskyřice](#)

[26042001 - DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26042501 - DMS M25 - Dvojitá membránová vývodka](#)

[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelové šroubení](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelové šroubení](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - Kabelové šroubení](#)

[23042001 - AST M20 - Vývodka](#)

[23142001 - VST M20 - Zaslepovací zátky](#)

Kabelová průchodka

