

Skříň pro řadové svorkovnice

RKK 4/08-8x4²



RKK 4/08-8x4²

Skříň pro řadové svorkovnice

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 60640401

Rozměry: 94 x 94 x 57 mm

Skříň pro řadové svorkovnice, se stupněm krytí IP54/IP66, Jmenovitý průřez 4 mm², Ui=400V AC, polystyren, Vnitřní místa pro připevnění, pro standardní instalace ve vnitřním prostoru

osazené 8-pólovou blokovou svorkou 4 mm² (typ Contactclip BKA 4)

Příložené příslušenství:

4 vývodky IP54 M20, rozsah těsnění 8 - 13,5 mm



K průmyslovému výrobku:

<https://www.spelsberg.cz/p/63640401>

Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	400 V
max. průřez vodiče:	4 mm ²
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP54/IP66
UL Type Rating:	žádné údaje

rozměry

šířka:	94 mm
délka:	94 mm
výška:	57 mm
Hmotnost:	0.1925 kg

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	HB
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	650 °C

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
rázová houževnatost:	IK07
plombovatelné:	ano
Přípevnění:	Vnitřní místa pro přípevnění

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C

okolní podmínky

okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Vnitřní oblast

Sales Information

EAN:	4013902090020
Třída ETIM:	EC002713
Číslo celní sazby:	85369095

materiál

materiál spodního dílu:	polystyren
materiál horního dílu:	polystyren
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

Příslušenství

[19000101 - HBA - Nástavec pro ruční ovládání](#)

[19000201 - ASS-kl - Sada vnějších závěsů](#)

[19202001 - KS M20 - Spojovací sada](#)

[19400101 - TK ABL - Sada vnějších úchytů](#)

[89600901 - KTB 1 - Připevňovací sada](#)

Kabelová průchodka

