

Odbočovací svorka hlavního vedení

HA 25-16



HA 25-16

Odbočovací svorka hlavního vedení

Číslo výrobku: 69113201

Rozměry: 22 x 40,7 x 40 mm

Odbočovací svorka hlavního vedení se 4 místy upnutí 25 mm², 1 pól

1 pól - chráněno před dotykem prstem

Technická data

elektrické vlastnosti

| | |
|---|---------------------|
| domezovací provozní napětí: | 1000 V |
| počet pólů: | 1 |
| Připojení 1: Druh připojení: | Šrouby |
| Připojení 1: svorková místa na pól: | 4 |
| Připojení 1: Hodí se pro vodiče CU: | 1 |
| Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (min): | 2.5 mm ² |
| Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (max): | 25 mm ² |
| Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče vícedrátový (min): | 2.5 mm ² |
| Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče vícedrátový (max): | 25 mm ² |
| Připojení 2: Druh připojení: | Šrouby |
| Připojení 2: Hodí se pro vodiče CU: | 1 |
| Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (min): | 2.5 mm ² |
| Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (max): | 16 mm ² |
| Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče vícedrátový (min): | 2.5 mm ² |
| Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče vícedrátový (max): | 16 mm ² |

rozměry

| | |
|-----------|-----------|
| šířka: | 22 mm |
| délka: | 40.7 mm |
| výška: | 40 mm |
| Hmotnost: | 0.0636 kg |

materiálové vlastnosti

| | |
|--|--------|
| Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11: | 960 °C |
|--|--------|

mechanické vlastnosti

| | |
|--------------------------------|--------|
| Připojení 1: utahovací moment: | 2.5 Nm |
| Připojení 2: Utahovací moment: | 2.5 Nm |

Sales Information

| | |
|--------------------|---------------|
| EAN: | 4013902903825 |
| Třída ETIM: | EC000275 |
| Číslo celní sazby: | 85369010 |