

Zásuvková kombinace

STV 1208-K



STV 1208-K

Zásuvková kombinace

PřIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 73140801

Rozměry: 250 x 400 x 122 mm

Zásuvková kombinace, se stupněm krytí IP44, připravená k zapojení, podle EN 61439-3, vysoká mechanická zatížitelnost, odolná vůči extrémním teplotám, kombinovatelná

vybaveny:

- 8 x Výkonový spínač V16A, 1-pólový
- 1 x Proudový chránič (RCCB), 40/0,03A, 4-pólový, typ A
- 8 x SCHUKO® zásuvka (na přední straně), 230 V

Přiložené příslušenství:

Vývodka: 2x M25, 2x M32, Záslepovací zátky, Krycí a popisovací pásky

IP44

IK08



400V
AC



Technická data

vestavné přístroje

| | |
|---|---|
| Proudový chránič (RCCB), 40/0,03A, 4-pólový, typ A: | 1 |
| Výkonový spínač V16A, 1-pólový: | 8 |
| SCHUKO® zásuvka (na přední straně), 230 V: | 8 |

elektrické vlastnosti

| | |
|----------------------------------|-------|
| domezovací izolační napětí AC: | 400 V |
| třída ochrany: | II |
| druh krytí: | IP44 |
| počet N potenciálů: | 1 |
| počet řad: | 1 |
| počet dělicích jednotek na řadu: | 12 |
| s N svorkou: | ano |
| s PE svorkou: | ano |

barva

| | |
|-------------------|------|
| barva spodní díl: | šedá |
| barva horní díl: | šedá |

rozměry

| | |
|-----------|---------|
| šířka: | 250 mm |
| délka: | 400 mm |
| výška: | 122 mm |
| Hmotnost: | 3.95 kg |

materiálové vlastnosti

| | |
|------------------------------|-----|
| Odolné proti UV záření: | ano |
| bez obsahu halogenů: | ano |
| Třída hořlavosti podle UL94: | V2 |

materiálové vlastnosti

| | |
|--|--------|
| Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11: | 850 °C |
|--|--------|

mechanické vlastnosti

| | |
|----------------------|-----------------|
| druh upevnění: | nástěnná montáž |
| rázová houževnatost: | IK08 |

okolní podmínky

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 95 % |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 % |
| okolní teplota min.: | -25 °C |
| okolní teplota max.: | 40 °C |
| okolní teplota 24 h: | 35 °C |
| Místo instalace: | Chráněná venkovní oblast |

Sales Information

| | |
|--------------------|---------------|
| EAN: | 4013902934720 |
| Třída ETIM: | EC000379 |
| Číslo celní sazby: | 85369095 |

materiál

| | |
|----------------------------|--|
| materiál spodního dílu: | Polykarbonát, zesílený skelnými vlákny |
| materiál horního dílu: | polykarbonát, zesílený skelnými vlákny |
| materiál těsnění: | polyuretan |
| materiál šroubu víka: | polyamid, zesílený skelnými vlákny |
| materiál vyklápěcího okna: | polykarbonát |

Kabelová průchodka

