

Prázdná zásuvková skříň

## STV 1208-L



### STV 1208-L

Prázdná zásuvková skříň

**PŘIZPŮSOBITELNÉ**

Číslo výrobku: 73190801

Rozměry: 250 x 400 x 122 mm

Prázdná zásuvková skříň, se stupněm krytí IP44, vhodná k montáži modulových přístrojů a připojovacích zásuvek zákazníkem, vč. svorky PE/N a adaptérů a šroubů k montáži zásuvek, vysoká mechanická zatížitelnost, odolná vůči extrémním teplotám, kombinovatelná, bez halogenů

**modulů: 12**

**Otvory pro zásuvky: 8x otvor pro zásuvku s ochranným kolíkem 230V o průměru 44,5 mm a roztečí vývrtů pro montáž svisle / vodorovně 38/38 mm (čelně)**

**Přiložené příslušenství:**

**Vývodka: 2x M25, 2x M32, Zaslepovací zátky, Krycí a popisovací pásky**



## Technická data

### elektrické vlastnosti

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| domezovací izolační napětí AC:   | 400 V |
| třída ochrany:                   | II    |
| druh krytí:                      | IP44  |
| počet řad:                       | 1     |
| počet dělicích jednotek:         | 12    |
| počet dělicích jednotek na řadu: | 12    |
| s N svorkou:                     | ano   |
| s PE svorkou:                    | ano   |

### barva

|                   |      |
|-------------------|------|
| barva spodní díl: | šedá |
| barva horní díl:  | šedá |

### rozměry

|           |         |
|-----------|---------|
| šířka:    | 250 mm  |
| délka:    | 400 mm  |
| výška:    | 122 mm  |
| Hmotnost: | 1.91 kg |

### materiálové vlastnosti

|  |        |
|--|--------|
| Odolné proti UV záření:                      | ano    |
| bez obsahu halogenů:                         | ano    |
| Třída hořlavosti podle UL94:                 | V2     |
| Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11: | 960 °C |

### mechanické vlastnosti

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| druh upevnění:       | nástěnná montáž |
| rázová houževnatost: | IK08            |

## okolní podmínky

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 95 %                     |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 %                     |
| okolní teplota min.:                  | -25 °C                   |
| okolní teplota max.:                  | 80 °C                    |
| okolní teplota 24 h:                  | 60 °C                    |
| Místo instalace:                      | Chráněná venkovní oblast |

## Sales Information

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| EAN:               | 4013902934706 |
| Třída ETIM:        | EC000379      |
| Číslo celní sazby: | 85369095      |

## materiál

|                            |  |
|----------------------------|--|
| materiál spodního dílu:    | Polykarbonát, zesílený skelnými vlákny |
| materiál horního dílu:     | polykarbonát, zesílený skelnými vlákny |
| materiál těsnění:          | polyuretan                             |
| materiál šroubu víka:      | polyamid, zesílený skelnými vlákny     |
| materiál vyklápěcího okna: | polykarbonát                           |