

Prázdná zásuvková skříň

AKi 14-1L



AKi 14-1L

Prázdná zásuvková skříň

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 73911001

Rozměry: 300 x 450 x 142 mm

Prázdná zásuvková skříň, se stupněm krytí IP44, vhodná k montáži modulových přístrojů a připojovacích zásuvek zákazníkem, vč. svorky PE/N a adaptérů a šroubů k montáži zásuvek, vysoká mechanická zatížitelnost, odolná vůči extrémním teplotám, kombinovatelná, bez halogenů

šedá, Otvory pro zásuvky: 8x otvor pro zásuvku SCHUKO® o průměru 44,5 mm a roztečí vývrtů pro montáž svisle / vodorovně 38/38 mm (čelně)

Příložené příslušenství:

Dvojitá membránová vývodka: 1x M20, 1x M25, 1x M32, Vývodka: 1x M40, Zaslepovací zátky, Krycí a popisovací pásky



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	400 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP44
počet N potenciálů:	1
počet řad:	1
počet dělicích jednotek:	14
počet dělicích jednotek na řadu:	14
s N svorkou:	ano
s PE svorkou:	ano

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

rozměry

šířka:	300 mm
délka:	450 mm
výška:	142 mm
Hmotnost:	2.79 kg

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V2
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná montáž
rázová houževnatost:	IK08

mechanické vlastnosti

pro řazení k sobě:	ano
--------------------	-----

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35 °C
okolní teplota max.:	80 °C
okolní teplota 24 h:	60 °C
Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast

Sales Information

EAN:	4013902885138
Třída ETIM:	EC000379
Číslo celní sazby:	85369095

materiál

materiál spodního dílu:	Polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny
materiál vyklápěcího okna:	polykarbonát