

Zásuvková kombinace

AKi 1-2S



AKi 1-2S

Zásuvková kombinace

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 74112101

Rozměry: 300 x 150 x 132 mm

Zásuvková kombinace, se stupněm krytí IP44, s vestavěnými, předem zapojenými zásuvkami, vysoká mechanická zatížitelnost, odolná vůči extrémním teplotám, kombinovatelná, bez halogenů

vybaveny:

- 4 x SCHUKO® zásuvka (na přední straně), 230 V
- 2 x Zásuvka CEE (na přední straně) 32 A, 400 V

Přiložené příslušenství:

Dvojitá membránová vývodka: 1x M20, 1x M25, 1x M32, Vývodka: 1x M40, Zaslepovací zátky, Krycí a popisovací pásky

IP44

IK08



400V

AC



Technická data

vestavné přístroje

SCHUKO® zásuvka (na přední straně), 230 V:	4
Zásuvka CEE (na přední straně) 32 A, 400 V:	2

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	400 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP44
počet řad:	0

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

rozměry

šířka:	300 mm
délka:	150 mm
výška:	132 mm
Hmotnost:	1.9791 kg

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V2
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	850 °C

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná montáž
rázová houževnatost:	IK08

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast

Sales Information

EAN:	4013902885305
Třída ETIM:	EC000379
Číslo celní sazby:	85369095

materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

Kabelová průchodka

