

Prázdná skříň

AKi 4-t



AKi 4-t

Prázdná skříň

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 74500401

Rozměry: 300 x 600 x 132 mm

Prázdná skříň, se stupněm krytí IP65, Polykarbonát, zesílený skelnými vlákny, $U_i=690V$ AC, $U_i=1000V$ DC, Vnitřní místa pro připevnění, pro instalace v průmyslovém prostředí a chráněném venkovním prostředí

Krabice: Polykarbonát, zesílený skelnými vlákny, Víko: polykarbonát, transparentní, Vyrážecí membrány, M20/M25/M32/M40, (76 vývodků z boku)

Přiložené příslušenství:

10ks Dvojitá membránová vývodka IP66 M20

Rozsah těsnění 7 - 12 mm, 2ks Dvojitá

membránová vývodka IP66 M25 Rozsah těsnění 9

- 16 mm, 2ks Dvojitá membránová vývodka M32

Rozsah těsnění 14 - 21 mm, 1ks Dvojitá

membránová vývodka IP66 M40 Rozsah těsnění

19 - 28 mm



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	1000 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP65
UL Type Rating:	žádné údaje

barva

barva horní díl:	transparentní
------------------	---------------

rozměry

šířka:	300 mm
délka:	600 mm
výška:	132 mm
Hmotnost:	2.865 kg

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V2
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
rázová houževnatost:	IK08
plombovatelné:	ano
utahovací moment šroubu víka:	1.2 Nm
pro řazení k sobě:	ano
Typ horního dílu:	Víko
Přípevnění:	Vnitřní místa pro přípevnění

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35 °C
okolní teplota max.:	80 °C
okolní teplota 24 h:	60 °C
Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast

Sales Information

EAN:	4013902885091
Třída ETIM:	EC000261
Číslo celní sazby:	85389099

materiál

materiál spodního dílu:	Polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál horního dílu:	polykarbonát
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

Příslušenství

[19000501 - ASS-gro - Sada vnějších závěsů](#)

[56273501 - AK NS35-250 - DIN lišta](#)

[79300401 - AK ABL-ES - Vnější úchyty](#)

[79500401 - AK MPI 4 - Montážní deska](#)

[79503001 - NS35-216/3 - DIN lišta](#)

[79506001 - AK NS35-556 - DIN lišta](#)

[79605001 - AKi ABF 2 - Montážní příruba](#)

[79791001 - AK TW - Oddělovací stěna](#)

[79031701 - AK 14 PEN-SL - Upínací lišta](#)

[79032701 - AK 28 PEN-SL - Upínací lišta](#)

[79031801 - AK N-SL - Upínací lišta](#)

Kabelová průchodka

