

Skříň elektroměru

AKi-Z 410 KK



AKi-Z 410 KK

Skříň elektroměru

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 75841001

Rozměry: 300 x 600 x 210 mm

Skříň elektroměru, víko šedé, sériově plombovatelné, s průhledným vyklápěcím oknem, s namontovaným křížem elektroměru pro třífázový elektroměr a upevňovacími šrouby elektroměru, s dodatečným vyklápěcím oknem k obsluze selektivního hlavního vypínače, vč. 2 jednopólových svorek HA 25/16 mm² pro N a PE, s 35 mm lištou k vestavbě selektivního hlavního vypínače, s dvojitou membránovou vývodkou, uzavírací a izolační zátkou

IP54

IK08



400V
AC



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací provozní napětí:	400 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP54
UL Type Rating:	žádné údaje

rozměry

šířka:	300 mm
délka:	600 mm
výška:	210 mm
Hmotnost:	4.46 kg

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V2
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	850 °C

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	konstrukce
rázová houževnatost:	IK08

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35 °C
okolní teplota max.:	80 °C
okolní teplota 24 h:	60 °C
Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast

Sales Information

EAN:	4013902902729
Třída ETIM:	EC000248
Číslo celní sazby:	85369095

materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny
materiál vyklápěcího okna:	polykarbonát

Kabelová průchodka

