

Nulová svorka

AK N 47-S

AK N 47-S

Nulová svorka

Číslo výrobku: 79004701

Rozměry: 242 x 25 x 23 mm

Dodateční svorka, pro dodatečnou montáž na základní svorkovnici AK PE/N od AK 14

4 x 7 pólů,, po 2 upínacích místech 16 mm² a 5 upínacích místech 6 mm²



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací provozní napětí:	400 V
počet pólů:	4
chráněné proti dotyku:	ne
Připojení 1: Druh připojení:	Šrouby
Připojení 1: délka odizolování:	12 mm
Připojení 1: svorková místa na pól:	7
Připojení 1: Hodí se pro vodiče CU:	1
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (min):	6 mm ²
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (max):	16 mm ²
Připojení 2: Druh připojení:	Šrouby
Připojení 2: Hodí se pro vodiče CU:	1
Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (min):	1.5 mm ²
Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (max):	6 mm ²

rozměry

šířka:	242 mm
délka:	25 mm
výška:	23 mm
Hmotnost:	0.11 kg

materiálové vlastnosti

Chování při požáru podle UL 50 / UL 746C:	V2
Třída hořlavosti podle UL94:	V2
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C

mechanické vlastnosti

Připojení 1: utahovací moment:	1.4 Nm
--------------------------------	--------

mechanické vlastnosti

Připojení 2: Utahovací moment:	1.4 Nm
--------------------------------	--------

Sales Information

EAN:	4013902062683
Třída ETIM:	EC001284
Číslo celní sazby:	85369010

materiál

materiál izolačního tělesa:	termoplast
-----------------------------	------------