

Rozbočovací krabice

WKE 5 - Duo 5 x 10²

Tento výrobek je zastaralý. K novějšímu výrobku:
<https://www.spelsberg.cz/p/86751001>



WKE 5 - Duo 5 x 10²

Rozbočovací krabice

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 86151001

Rozměry: 171 x 256 x 106 mm

Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP54/IP65, Jmenovitý průřez 6 mm², Ui=450 V AC, Certifikováno VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Vyrážecí membrány, M20/M40, (16 vývodků z boku), Vnější místa pro připevnění, se zachováním elektrické funkčnosti E30 - E90 podle DIN 4102 část 12. Skříň bez halogenů ze speciálního duroplastu, svorky ze speciální keramiky odolávající vysokým teplotám.

oranžová, Spojovací krabice 5-pólová 0,5 - 10 mm², rozbočovací krabice 5-pólová 0,5 - 10 mm², počet svorkovatelných vodičů na pól: 20 x 1² / 16 x 1,5² / 12 x 2,5² / 8 x 4² / 4 x 6² / 4 x 10²

Příložené příslušenství:

6 vývodků M20, Rozsah těsnění 8 - 13,5 mm, 2 dvojité vývodky M40, Rozsah těsnění 8 - 13,5 mm, 2 vývodky M40, Rozsah těsnění 17 - 30 mm, 1 zaslepovací zátka M20, Rozsah těsnění 8 - 13,5 mm, 1 zaslepovací zátka M40, Rozsah těsnění 17 - 30 mm, Vrtací šablona, připevňovací sada na stěnu a strop D6



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	450 V
domezovací izolační napětí DC:	450 V
max. průřez vodiče:	6 mm ²
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP54/IP65
třída zachování funkce:	E30/E60/E90
UL Type Rating:	žádné údaje

barva

barva spodní díl:	oranžová
barva horní díl:	oranžová

rozměry

šířka:	171 mm
délka:	256 mm
výška:	106 mm
Hmotnost:	1.724 kg

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V0
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
plombovatelné:	ne
utahovací moment šroubu víka:	1.8 Nm
Přípevnění:	Vnější místa pro přípevnění

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Vnitřní oblast

Sales Information

Třída ETIM:	EC002600
Číslo celní sazby:	85369095

materiál

materiál spodního dílu:	Duroplast
materiál horního dílu:	Duroplast
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel V2A

certifikáty

zkušební značka:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
------------------	---

Příslušenství

[22762001 - KVR M20-MGM/or - Kabelové šroubení](#)

[22762501 - KVR M25-MGM/or - Kabelové šroubení](#)

[22763201 - KVR M32-MGM/or - Kabelové šroubení](#)

[22764001 - KVR M40-MGM/or - Kabelové šroubení](#)

[23062001 - AST M20/or - Vývodka](#)

[23062501 - AST M25/or - Vývodka](#)

[23063201 - AST M32/or - Vývodka](#)

[23064001 - AST M40/or - Vývodka](#)

[23162001 - VST M20/or - Zaslepovací zátka](#)

[23162501 - VST M25/or - Zaslepovací zátka](#)

[23163201 - VST M32/or - Zaslepovací zátka](#)

[23164001 - VST M40/or - Zaslepovací zátka](#)