

Rozbočovací krabice

## WKE 303 RK

Tento výrobek je zastaralý. K novějšímu výrobku:  
<https://www.spelsberg.cz/p/86238301>



### WKE 303 RK

Rozbočovací krabice

**PŘIZPŮSOBITELNÉ**

Číslo výrobku: 86230301

Rozměry: 160 x 160 x 110 mm

Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP66,  $U_i=450$  V AC, Certifikováno VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), M32, (3 vývodek z boku), Vnější místa pro připevnění, se zachováním elektrické funkčnosti E30 podle DIN 4102 část 12, skříň a řadová svorkovnice sestávají z bezhalogenového speciálního duroplastu

**oranžová, Rozbočovací krabice 5-pólová, kapacita připojení na pól 4 x 2,5 - 10 mm<sup>2</sup>**

**Příložené příslušenství:**

**3 kabelová šroubení M32, Rozsah těsnění 17 - 26 mm, Sada hmoždinek  $\varnothing$  6 mm**



## Technická data

### elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	450 V
domezovací izolační napětí DC:	450 V
min. průřez vodiče:	2,5 mm <sup>2</sup>
Max. průřez vodiče (odbočky vedení):	10 mm <sup>2</sup>
min. průřez vodiče:	2,5 mm <sup>2</sup>
max. průřez vodiče:	10 mm <sup>2</sup>
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP66
jištěná odbočka:	ne
třída zachování funkce:	E30
Počet pólů (rozbočení):	5
Počet pólů (průchod):	5
UL Type Rating:	žádné údaje
Počet pojistek v rozbočení:	0

### barva

barva spodní díl:	oranžová
barva horní díl:	oranžová

### Dodatečné vlastnosti

Oblast použití:	Spojení a odbočky
-----------------	-------------------

### rozměry

šířka:	160 mm
délka:	160 mm
výška:	110 mm
Hmotnost:	2.65 kg

### materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
-------------------------	-----

### materiálové vlastnosti

bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V0
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C

### mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
rázová houževnatost:	IK08
plombovatelné:	ne
utahovací moment šroubu víka:	2.5 Nm
Přípevnění:	Vnější místa pro přípevnění

### okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast

### Sales Information

EAN:	4013902924455
Třída ETIM:	EC002600
Číslo celní sazby:	85369095

### materiál

materiál spodního dílu:	Duroplast
materiál horního dílu:	Duroplast
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel V2A

## certifikáty

---

zkušební značka: VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE  
0606-1/-22))

---

## Příslušenství

[86040001 - WKE 200 ABL - Sada pro vnější upevnění](#)

## Kabelová průchodka

