

Rozbočovací krabice

WKE 304 RK

Tento výrobek je zastaralý. K novějšímu výrobku:
<https://www.spelsberg.cz/p/86238401>



WKE 304 RK

Rozbočovací krabice

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 86230401

Rozměry: 160 x 160 x 110 mm

Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP66, $U_i=450$ V AC, Certifikováno VDE (DIN EN 61439-1/-3 (VDE 0660-600-1/-3)), M25/M40, (3 vývodek z boku), Vnější místa pro připevnění, se zachováním elektrické funkčnosti E30 podle DIN 4102 část 12, skříň a řadová svorkovnice sestávají z bezhalogenového speciálního duroplastu

oranžová, Rozbočovací krabice se zajištěným rozbočením, spojovací krabice 5-pólová, rozbočovací krabice 3-pólová, počet svorkovatelných vodičů na pól: 4 x 1,5 - 10mm², kapacita připojení na místo upnutí 1 x 1,5 - 10mm², držák pojistky (20 x 5mm) max. 6,3A

Přiložené příslušenství:

2 ks kabelové šroubení M40 (17 - 27mm), 1 ks kabelové šroubení M25 (6 - 15mm), Sada hmoždinek ø 6 mm



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	450 V
domezovací izolační napětí DC:	450 V
min. průřez vodiče:	1,5 mm ²
Max. průřez vodiče (odbočky vedení):	10 mm ²
min. průřez vodiče:	1,5 mm ²
max. průřez vodiče:	10 mm ²
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP66
jištěná odbočka:	ano
třída zachování funkce:	E30
Počet pólů (rozbočení):	3
Počet pólů (průchod):	5
UL Type Rating:	žádné údaje
Počet pojistek v rozbočení:	1

barva

barva spodní díl:	oranžová
barva horní díl:	oranžová

Dodatečné vlastnosti

Oblast použití:	jištěná odbočka
-----------------	-----------------

rozměry

šířka:	160 mm
délka:	160 mm
výška:	110 mm
Hmotnost:	2.633 kg

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
-------------------------	-----

materiálové vlastnosti

bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V0
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
rázová houževnatost:	IK08
plombovatelné:	ne
utahovací moment šroubu víka:	2.5 Nm
Přípevnění:	Vnější místa pro přípevnění

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast

Sales Information

EAN:	4013902924462
Třída ETIM:	EC002600
Číslo celní sazby:	85369095

materiál

materiál spodního dílu:	Duroplast
materiál horního dílu:	Duroplast
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel V2A

certifikáty

zkušební značka: VDE (DIN EN 61439-1/-3 (VDE
0660-600-1/-3))

Příslušenství

[86040001 - WKE 200 ABL - Sada pro vnější upevnění](#)

Kabelová průchodka

