



Kabelová rozbočovací krabice

## WKE 403 RK



### WKE 403 RK

Kabelová rozbočovací krabice

#### PŘIZPŮSOBITELNÉ

200 x 200 x 110 mm  
Obj. č.: 86240301

Kabelové rozbočovací a spojovací krabice s IP66, certifikace podle EN 60670, se zachováním elektrické funkčnosti E30 podle DIN 4102-12, Skříně a řadové svorkovnice jsou ze speciálního bezhalogenového duroplastu

Rozbočovací krabice 5pólová, Kapacita připojení 4 x 4 - 16 mm<sup>2</sup> na pól, Příložené příslušenství: 2 kabelová šroubení M40, Rozsah těsnění 17 - 27 mm, 1 kabelové šroubení M32, Rozsah těsnění 17 - 26 mm, Sada hmoždinek ø 6 mm



## Technické údaje

### Rozměry

Šířka:	200 mm
Délka:	200 mm
Výška:	110 mm

### Materiál:

Krabice:	Duroplast
Víko:	Duroplast
Těsnění:	Polyuretan
Materiál:	Duroplast
Šroub víka:	Ušlechtilá ocel V4A

## Certifikáty



## Příslušenství

KVS - Ochrana kabelového šroubení

WKE 200 ABL - Sada pro vnější upevnění



Kabelová rozbočovací krabice

## WKE 403 RK

### Ostatní atributy

Barva:	oranžová
Osazení:	Svorka
Celkový počet přívodů:	3
Průřez vodiče:	16 mm <sup>2</sup>
Možnost spojováí:	Ne
Jmenovité izolační střídavé napětí:	450 V
Ochrana proti výbuchu:	Ne
Zachování funkčnosti:	E 30
Plombovatelné:	Ne
Bez těžkých kovů:	Ano
Neobsahuje PVC:	Ano
Neobsahuje silikon:	Ano
Krytí:	IP66 - podle EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Okolní teplota (min.):	-25 °C
Okolní teplota (max.):	40 °C
Okolní teplota (24 hod):	35 °C
Max. rel. vlhkost vzduchu při 25° C (krátkodobě):	95%
Max. rel. vlhkost vzduchu při 40 °C:	50%
Odolnost proti povětrnostním vlivům:	Ano
Utahovací moment šroubu víka:	2.5 N m