



Kabelová rozbočovací krabice

WKE 403 RK



WKE 403 RK

Kabelová rozbočovací krabice

PŘIZPŮSOBITELNÉ

200 x 200 x 110 mm
Obj. č.: 86240301

Kabelové rozbočovací a spojovací krabice s IP66, certifikace podle EN 60670, se zachováním elektrické funkčnosti E30 podle DIN 4102-12, Skříně a řadové svorkovnice jsou ze speciálního bezhalogenového duroplastu

Rozbočovací krabice 5pólová, Kapacita připojení 4 x 4 - 16 mm² na pól, Příložené příslušenství: 2 kabelová šroubení M40, Rozsah těsnění 17 - 27 mm, 1 kabelové šroubení M32, Rozsah těsnění 17 - 26 mm, Sada hmoždinek ø 6 mm



Technické údaje

Rozměry

| | |
|--------|--------|
| šířka: | 200 mm |
| Délka: | 200 mm |
| Výška: | 110 mm |

Materiál:

| | |
|-------------|---------------------|
| Krabice: | Duroplast |
| Víko: | Duroplast |
| Těsnění: | Polyuretan |
| Materiál: | Duroplast |
| Šroub víka: | Ušlechtilá ocel V4A |

Certifikáty



Příslušenství

KVS - Ochrana kabelového šroubení

WKE 200 ABL - Sada pro vnější upevnění



Kabelová rozbočovací krabice

WKE 403 RK

Ostatní atributy

| | |
|--|--|
| Barva: | oranžová |
| Osazení: | Svorka |
| Celkový počet přívodů: | 3 |
| Průřez vodiče: | 16 mm ² |
| Možnost spojováí: | Ne |
| Jmenovité izolační střídavé napětí: | 450 V |
| Ochrana proti výbuchu: | Ne |
| Zachování funkčnosti: | E 30 |
| Plombovatelné: | Ne |
| Bez těžkých kovů: | Ano |
| Neobsahuje PVC: | Ano |
| Neobsahuje silikon: | Ano |
| Krytí: | IP66 - podle EN 60529 / DIN VDE 0470-1 |
| Okolní teplota (min.): | -25 °C |
| Okolní teplota (max.): | 40 °C |
| Okolní teplota (24 hod): | 35 °C |
| Max. rel. vlhkost vzduchu při 25° C (krátkodobě): | 95% |
| Max. rel. vlhkost vzduchu při 40 °C: | 50% |
| Odolnost proti povětrnostním vlivům: | Ano |
| Utahovací moment šroubu víka: | 2.5 N m |