

Dvojitá přístrojová krabice

## HW 050/2



### HW 050/2

#### Dvojitá přístrojová krabice

Číslo výrobku: 92305001

Rozměry: 68 x 139 x 50 mm

Dvojitá přístrojová krabice do dutých stěn, samozhášivá, pro tloušťku desek 1 až 40 mm, s integrovaným patentovaným spojovacím můstkem, včetně děrovacího nástroje, rozteč šroubů pro montáž přístrojů 60 mm

**Vyvrtný otvor Ø 2 x 68 mm, hloubka 50 mm,  
Rozteč pro spojení 71 mm, s nastříkanými,  
patentovanými kombinovanými můstky**

IP30

400V  
AC

## Technická data

### elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	400 V
druh krytí:	IP30
UL Type Rating:	žádné údaje

### rozměry

šířka:	68 mm
délka:	139 mm
výška:	50 mm
Hmotnost:	0.048 kg

### materiálové vlastnosti

bez obsahu halogenů:	ne
Třída hořlavosti podle UL94:	HB
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	850 °C

### okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	- %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Vnitřní oblast

### Sales Information

EAN:	4013902170869
Třída ETIM:	EC002601
Číslo celní sazby:	39269097

## materiál

materiál spodního dílu:	plast
materiál horního dílu:	polypropylen

## Příslušenství

[97910501 - ES-10 - Montážní šroub](#)

[97910601 - ES-18 - Montážní šroub](#)

[97910701 - ES-25 - Montážní šroub](#)