

Trubkové hrdlo

ROP 40



ROP 40

Trubkové hrdlo

Číslo výrobku: 97053701

Rozměry: 49 x 64 x 45 mm

Trubkové hrdlo, se spodní částí, k uchycení různých průměrů trubek, Domezovací izolační napětí: 400V AC, bez obsahu halogenů

Upevnění lepením nebo hřebíky, Rozsah těsnění M40, vhodný pro podpěrné vzpěry



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	400 V
Vhodné pro:	Betonová konstrukce

rozměry

šířka:	49 mm
délka:	64 mm
výška:	45 mm
Hmotnost:	0.048 kg

materiálové vlastnosti

bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	HB
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	650 °C

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	Upevnění lepením nebo hřebíky
----------------	-------------------------------

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	- %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C

Sales Information

EAN:	4013902899517
Třída ETIM:	EC002328
Číslo celní sazby:	39269097

materiál

materiál spodního dílu:	polypropylen
materiál horního dílu:	polypropylen

Příslušenství

[97924001 - NAS-AL - Příslušenství IBT](#)

[97924201 - NA-AL - Příslušenství IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gl - Příslušenství IBT](#)