

Univerzální přechodová lišta

DAL 4



DAL 4

Univerzální přechodová lišta

Číslo výrobku: 97070401

Rozměry: 80 x 315 x 90 mm

Univerzální přechodová lišta, použitelné jako stropní výústka s velkým vyrovnáním tolerance, se stupněm krytí IP00, Domezovací izolační napětí: 400V AC, bez obsahu halogenů

Upevnění lepením nebo hřebíky, Rozsah těsnění M32 - M40



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	400 V
druh krytí:	IP00
Vhodné pro:	Betonová konstrukce
UL Type Rating:	žádné údaje

rozměry

šířka:	80 mm
délka:	315 mm
výška:	90 mm
Hmotnost:	0.136 kg

materiálové vlastnosti

bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	HB
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	650 °C

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	Upevnění lepením nebo hřebíky
----------------	-------------------------------

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	- %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C

Sales Information

EAN:	4013902180363
Třída ETIM:	EC002601

Sales Information

Číslo celní sazby:	39269097
--------------------	----------

materiál

materiál spodního dílu:	polypropylen
materiál horního dílu:	polypropylen

Příslušenství

[23162001 - VST M20/or - Záslepovací zátky](#)

[23162501 - VST M25/or - Záslepovací zátky](#)

[97924001 - NAS-AL - Příslušenství IBT](#)

[97924201 - NA-AL - Příslušenství IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gl - Příslušenství IBT](#)