

Kopulová spojka

U 71 KUT-M5



U 71 KUT-M5

Kopulová spojka

Číslo výrobku: 97074801

Rozměry: 71 x 71 x 62 mm

Kopulová spojka, jako výstup víka pro mezistěnu nebo jako výstup lampy, kombinovatelná v normované vzdálenosti 71 mm, s hladkou čelní stranou, hodí se pro všechny typy bednění a protilehlé bednění, se stupněm krytí IP30, Domezovací izolační napětí: 400V AC, bez obsahu halogenů, Počet přívodů 45°: 4

Upevnění lepením nebo hřebíky, Rozsah těsnění M16 - M25



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	400 V
druh krytí:	IP30
Vhodné pro:	Betonová konstrukce

rozměry

šířka:	71 mm
délka:	71 mm
výška:	62 mm
Hmotnost:	0.0365 kg

materiálové vlastnosti

bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	HB
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	650 °C

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	Upevnění lepením nebo hřebíky
----------------	-------------------------------

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	- %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C

Sales Information

Třída ETIM:	EC002328
Číslo celní sazby:	39269097

materiál

materiál spodního dílu:	polypropylen
materiál horního dílu:	polypropylen

Příslušenství

[97912301 - DH 135-M5 - Stropní hák](#)

[97924801 - KR - Příslušenství IBT](#)

Kabelová průchodka

