



Kopulová krabice

U 71 KUD-M5



U 71 KUD-M5

Kopulová krabice

71 x 71 x 91 mm

Obj. č.: 97124801

Kopulová krabice pro instalaci do betonu, rovněž použitelná jako stropní krabice, 2 šroubové výstupky s roztečí šroubů 60 mm, může být kombinována, vhodná pro protilehlé bednění a magnetické upevnění

se závitovým pouzdem M5 pro uchycení stropního háku (979 122 01), pro upevnění hřebů a magnetu



Technické údaje

Rozměry

šířka:	71 mm
Délka:	71 mm
Výška:	91 mm

Materiál:

Krabice:	Polypropylen, kopolymer
Víko:	Polypropylen, kopolymer
Materiál:	Polypropylen

Entries

možná zavedení trubky:	4 x bis Ø 25 mm mit 45°, 2 x bis Ø 25 mm
------------------------	--

Příslušenství

ANSW - Navařený šroub

DH 90 - Stropní hák

DH 90-M5 - Stropní hák

ES-10 - Montážní šroub

ES-18 - Montážní šroub

ES-25 - Montážní šroub

GWB - Závitové dno

HW VD-60 - Uzavírací víko

IBT LZA-18 - Vysekávací kleště

IBT LZA-23 - Vysekávací kleště

IBT LZA-OE - Vysekávací kleště

IBT ST - Záslepka

IBT STE-LST/14 - Průbojník

IBT STE-LST/18 - Průbojník

IBT STE-LST/23 - Průbojník

IBT STE-LST/30 - Průbojník



Kopulová krabice

U 71 KUD-M5

Ostatní atributy

Barva:	ostatní
Osazení:	Bez
Plombovatelné:	Ne
Jmenovité izolační střídavé napětí:	450 V
Ochrana proti výbuchu:	Ne
Zachování funkčnosti:	Ne
Celkový počet přívodů:	2
Možnost spojová:	Ne
Bez těžkých kovů:	Ano
Neobsahuje PVC:	Ano
Neobsahuje silikon:	Ano
Krytí:	IP30 - podle EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Okolní teplota (min.):	-25 °C
Okolní teplota (max.):	40 °C
Okolní teplota (24 hod):	35 °C
Max. rel. vlhkost vzduchu při 40 °C:	50%
Max. rel. vlhkost vzduchu při 25° C (krátkodobě):	-
Odolnost proti povětrnostním vlivům:	Ano