



Krabice pro velké instalační trubky

U 120 K GRO-3

U 120 K GRO-3

Krabice pro velké instalační trubky

122 mm

Obj. č.: 97371301

Stropní krabice s trubicí velkého průměru pro instalaci do betonu pro panelové stropy do tloušťky 6,5 cm se závitovým pouzdrem M5 (nosnost 10 kg) pro uchycení stropního háku

3-dílná, s hladkou přední stranou pro přilepení



Technické údaje

Rozměry

Výška: 122 mm

Materiál:

Krabice: Polypropylen, kopolymer

Víko: Polypropylen, kopolymer

Materiál: Polypropylen

Entries

možná zavedení trubky: 4 x bis Ø 35 mm, 8 x bis Ø 26 mm

Příslušenství

ANSW - Navařený šroub

DH 115-M5 - Stropní hák

ES-10 - Montážní šroub

ES-18 - Montážní šroub

ES-25 - Montážní šroub

HW VD-67 - Uzavírací víko

IBT LZA-18 - Vysekávací kleště

IBT LZA-23 - Vysekávací kleště

IBT LZA-OE - Vysekávací kleště

IBT STE-LST/14 - Průbojník

IBT STE-LST/18 - Průbojník

IBT STE-LST/23 - Průbojník

IBT STE-LST/30 - Průbojník

IBT STE-LST/39 - Průbojník

IBT STE-LZA/10 - Průbojník

IBT STE-LZA/14 - Průbojník



Krabice pro velké instalační trubky

U 120 K GRO-3

Ostatní atributy

| | |
|--|--|
| Barva: | ostatní |
| Osazení: | Bez |
| Plombovatelné: | Ne |
| Jmenovité izolační střídavé napětí: | 450 V |
| Ochrana proti výbuchu: | Ne |
| Zachování funkčnosti: | Ne |
| Bez těžkých kovů: | Ano |
| Neobsahuje PVC: | Ano |
| Neobsahuje silikon: | Ano |
| Krytí: | IP30 - podle EN 60529 / DIN VDE 0470-1 |
| Okolní teplota (min.): | -25 °C |
| Okolní teplota (max.): | 40 °C |
| Okolní teplota (24 hod): | 35 °C |
| Max. rel. vlhkost vzduchu při 40 °C: | 50% |
| Max. rel. vlhkost vzduchu při 25° C (krátkodobě): | - |
| Odolnost proti povětrnostním vlivům: | Ano |