



Krabice pro velké instalační trubky

U 120 K GRO-3

U 120 K GRO-3

Krabice pro velké instalační trubky

122 mm

Obj. č.: 97371301

Stropní krabice s trubicí velkého průměru pro instalaci do betonu pro panelové stropy do tloušťky 6,5 cm se závitovým pouzdrem M5 (nosnost 10 kg) pro uchycení stropního háku, {Lampenleistung Halogen max. 6,5 W}, {Lampenleistung LED max. 3 W }

3-dílná, s hladkou přední stranou pro přilepení



Technické údaje

Rozměry

Výška: 122 mm

Materiál:

Krabice: Polypropylen, kopolymer

Víko: Polypropylen, kopolymer

Materiál: Polypropylen

Entries

možná zavedení trubky: 4 x bis Ø 35 mm, 8 x bis Ø 26 mm

Příslušenství

ANSW - Navařený šroub

DH 115-M5 - Stropní hák

DOS - Dvojitý šroub

ES-10 - Montážní šroub

ES-18 - Montážní šroub

ES-25 - Montážní šroub

HW VD-67 - Uzavírací víko

IBT LZA-18 - Vysekávací kleště

IBT LZA-23 - Vysekávací kleště

IBT LZA-OE - Vysekávací kleště

IBT STE-LST/14 - Průbojník

IBT STE-LST/18 - Průbojník

IBT STE-LST/23 - Průbojník

IBT STE-LST/30 - Průbojník

IBT STE-LST/39 - Průbojník

IBT STE-LST/8 - Průbojník



Krabice pro velké instalační trubky

U 120 K GRO-3

Ostatní atributy

Barva:	ostatní
Osazení:	Bez
Plombovatelné:	Ne
Jmenovité izolační střídavé napětí:	450 V
Ochrana proti výbuchu:	Ne
Zachování funkčnosti:	Ne
Bez těžkých kovů:	Ano
Neobsahuje PVC:	Ano
Neobsahuje silikon:	Ano
Krytí:	IP30 - podle EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Okolní teplota (min.):	-25 °C
Okolní teplota (max.):	40 °C
Okolní teplota (24 hod):	35 °C
Max. rel. vlhkost vzduchu při 40 °C:	50%
Max. rel. vlhkost vzduchu při 25° C (krátkodobě):	-
Odolnost proti povětrnostním vlivům:	Ano