



Stropní spojovací krabice

U 86 K DVD-2



U 86 K DVD-2

Stropní spojovací krabice

106 mm

Obj. č.: 97378101

Univerzální stropní krabice pro instalaci do betonu pro panelové stropy do tloušťky 4,5 cm se závitovým pouzdrem M5 (nosnost 10 kg) pro uchycení stropního háku, Certifikováno VDE podle DIN EN 60670 (VDE 0606), {Lampenleistung Halogen max. 6,5 W}, {Lampenleistung LED max. 3 W }

2dílný, s hladkou přední stranou pro přilepení



Technické údaje

Rozměry

Výška: 106 mm

Materiál:

Krabice: Polypropylen, kopolymer

Víko: Polypropylen, kopolymer

Materiál: Polypropylen

Entries

možná zavedení trubky: 8 x bis Ø 26 mm

Příslušenství

ANSW - Navařený šroub

DH 100-M5 - Stropní hák

DOS - Dvojitý šroub

ES-10 - Montážní šroub

ES-18 - Montážní šroub

ES-25 - Montážní šroub

HW VD-67 - Uzavírací víko

IBT LZA-18 - Vysekávací kleště

IBT LZA-23 - Vysekávací kleště

IBT LZA-OE - Vysekávací kleště

IBT STE-LST/14 - Průbojník

IBT STE-LST/18 - Průbojník

IBT STE-LST/23 - Průbojník

IBT STE-LST/30 - Průbojník

IBT STE-LST/39 - Průbojník

IBT STE-LST/8 - Průbojník



Stropní spojovací krabice

U 86 K DVD-2

Ostatní atributy

| | |
|--|--|
| Barva: | ostatní |
| Osazení: | Bez |
| Plombovatelné: | Ne |
| Jmenovité izolační střídavé napětí: | 450 V |
| Ochrana proti výbuchu: | Ne |
| Zachování funkčnosti: | Ne |
| Bez těžkých kovů: | Ano |
| Neobsahuje PVC: | Ano |
| Neobsahuje silikon: | Ano |
| Krytí: | IP30 - podle EN 60529 / DIN VDE 0470-1 |
| Okolní teplota (min.): | -25 °C |
| Okolní teplota (max.): | 40 °C |
| Okolní teplota (24 hod): | 35 °C |
| Max. rel. vlhkost vzduchu při 40 °C: | 50% |
| Max. rel. vlhkost vzduchu při 25° C (krátkodobě): | - |
| Odolnost proti povětrnostním vlivům: | Ano |