



Vestavná skříň

IBTronic H120-S1-S2



IBTronic H120-S1-S2

Vestavná skříň

150 x 150 x 151 mm

Obj. č.: 97610101

Univerzální vestavná skříň do staveništního betonu nebo prefabrikátů, pro montáž svítidel NV/HV/LED (*1) a reproduktorů. Vhodné pro přilepení a protilehlé bednění, pro instalaci do stropu od 180 mm, vestavba do stěny pomocí technologie opěrných tyčí. Doporučené příslušenství pro připevnění do staveništního betonu Zatloukáací šablona NAH IBTronic H120 obj. č. 979 218 01, Při technologii opěrných tyčí použijte vždy 4 opěrné tyče STH, pro instalaci svítidel otestovaných VDE podle DIN EN 60598 (VDE 0711), a rovněž s označením F nebo označením MM, maximální výška vestavby svítidel NV: 120 mm, svítidla HV: 125 mm, příkon lampy max. 50 W, výkon svítidla LED max. 20 W

Volitelný otvor výstupu: jednoduchá nebo dvojitá přístrojová krabice



Technické údaje

Rozměry

Šířka:	150 mm
Délka:	150 mm
Výška:	151 mm
Vnitřní výška:	125 mm

Materiál:

Krabice:	Polypropylen, kopolymer
Víko:	Polypropylen, kopolymer
Materiál:	Polypropylen

Příslušenství

K0 K15 BL - Slepá lišta
STH 100 - Podpěrná vzpěra
STH 110 - Podpěrná vzpěra
STH 130 - Podpěrná vzpěra
STH 140 - Podpěrná vzpěra
STH 150 - Podpěrná vzpěra
STH 170 - Podpěrná vzpěra
STH 190 - Podpěrná vzpěra
STH 230 - Podpěrná vzpěra
STH 240 - Podpěrná vzpěra
STH 290 - Podpěrná vzpěra
STH 70 - Podpěrná vzpěra
STH 90 - Podpěrná vzpěra
STH-ELP - Distanční vložka



Vestavná skříň

IBTronic H120-S1-S2

Ostatní atributy

Barva:	ostatní
Konstrukce:	Spojovací přístrojová krabice
Osazení:	Bez
Přípevnění:	šroubování nebo roztažení
pomocí šroubů:	Ne
Plombovatelné:	Ne
Zachování funkčnosti:	Ne
Bez těžkých kovů:	Ano
Neobsahuje PVC:	Ano
Neobsahuje silikon:	Ano
Krytí:	IP30 - podle EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Okolní teplota (min.):	-25 °C
Okolní teplota (max.):	40 °C
Okolní teplota (24 hod):	35 °C
Max. rel. vlhkost vzduchu při 40 °C:	50%
Max. rel. vlhkost vzduchu při 25° C (krátkodobě):	-
Na počet nasazených přístrojů:	2