

Skříně

IBTronic XL Drillbox

IBTronic XL Drillbox

Skříně

Číslo výrobku: 97680101

Rozměry: 255 x 280 x 92 mm

Skříně, pro prefabrikáty, pro montáž svítidel NV/HV/LED, hodí se pro dodatečnou instalaci do montovaných stropů 45 - 70 mm pomocí jádrového vrtání Ø 82 mm, pro instalaci svítidel otestovaných VDE podle DIN EN 60598 (VDE 0711), a rovněž s označením F nebo označením MM, maximální vestavná výška svítidel NV: 105 mm, svítidla HV: 110 mm, příkon lampy max. 50 W Alu, s dodatečným propojovacím prostorem (např. k montáži bezpečnostního transformátoru do max. 150 VA), Domezovací izolační napětí: 400V AC, bez obsahu halogenů

Otvor výstupu: Ø 76 mm, ARD (vnější průměr prstence světla), min. Ø 85 mm, 8 kombinovaných trubkových přívodů 4 x M20, 4 x M25, integrovaná zarážka pro trubky a odlehčení tahu pro trubky M20, M25, Upevnění pomocí hmoždinek ke stropu, integrované trubkové hrdlo, Rozsah těsnění M20 - M25



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC: 400 V

Vhodné pro: Betonová konstrukce

barva

barva horní dílu: jiné

rozměry

šířka: 255 mm

délka: 280 mm

výška: 92 mm

Hmotnost: 0.472 kg

materiálové vlastnosti

bez obsahu halogenů: ano

Třída hořlavosti podle UL94: HB

Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11: 650 °C

mechanické vlastnosti

druh upevnění: Upevnění pomocí hmoždinek ke stropu

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: - %

max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: 50 %

okolní teplota min.: -25 °C

okolní teplota max.: 40 °C

okolní teplota 24 h: 35 °C

Sales Information

EAN: 4013902967421

Sales Information

Třída ETIM: EC000414

Číslo celní sazby: 39269097

materiál

materiál spodního dílu: polypropylen

materiál horního dílu: polypropylen

Příslušenství

[97980301 - LMK 76 - Sada pro montáž osvětlení](#)