

Skříň odpínače

GTE 440



GTE 440

Skříň odpínače

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 03244001

Rozměry: 320 x 640 x 179 mm

Skříň pro výkonové vypínače s externím ovládáním, uzamykatelná, 1 x výkonový vypínač 400A, 3pólové přepínání, Šroubovací přípojka M10, PE/N svorka M12, 4 x spojovací prvek (GGV)

s transparentním víkem



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací provozní napětí:	690 V
Jmenovité provozní napětí DC:	500 V
domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	1000 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP65
domezovací proud:	440 A
UL Type Rating:	3R

rozměry

šířka:	320 mm
délka:	640 mm
výška:	179 mm
Hmotnost:	9.338 kg

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V2
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C

mechanické vlastnosti

rázová houževnatost:	IK08
utahovací moment šroubu víka:	2.5 Nm
pro řazení k sobě:	ano

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %

okolní podmínky

okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast

Sales Information

EAN:	4013902051625
Třída ETIM:	EC000249
Číslo celní sazby:	85369095

materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

Příslušenství

[07251401 - GFS 14-m - Příruby](#)

[07640001 - KU 400 - Svorka pro přímé připojení](#)