

NH-pojistková krabice

GSS 3215-630 Plus



GSS 3215-630 Plus

NH-pojistková krabice

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 04321586

Rozměry: 320 x 440 x 254 mm

NH skříň pro jezdcové pojistky s dodatečným propojovacím prostorem, 1 x NH 2 spodek jezdcové pojistky, Jmenovitý proud 400 A, Šroubovací přípojka M10, Výstup nahoře, na sběrnici, 5 pólů, N svorka 16 - 120 mm², PE svorka 16 - 120 mm², 4 x spojovací prvek (GGV)

na systém přípojnic 630 A, s transparentním víkem

IP65

IK08



690V
AC

1000V
DC



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	1000 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP65
UL Type Rating:	3R

rozměry

šířka:	320 mm
délka:	440 mm
výška:	254 mm
Hmotnost:	6.9596 kg

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C

mechanické vlastnosti

rázová houževnatost:	IK08
utahovací moment šroubu víka:	2.5 Nm
pro řazení k sobě:	ano

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast

Sales Information

EAN:	4013902987849
Třída ETIM:	EC000100
Číslo celní sazby:	85369095

materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny