

NH skříň pro jezdcové odpínače

GST 3115-250 Plus



GST 3115-250 Plus

NH skříň pro jezdcové odpínače

PřIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 04711501

Rozměry: 320 x 440 x 254 mm

NH pojistková skříň výkonového jezdcového odpínače s dodatečným propojovacím prostorem, 1 x NH 1 jezdcový pojistkový odpínač, Jmenovitý proud 224 A, Šroubovací přípojka M10, Výstup nahoře, na sběrnici, 5 pólů, N svorka 16 - 120 mm², PE svorka 16 - 120 mm², 4 x spojovací prvek (GGV)

na systém přípojníc 250 A, s transparentním víkem



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací provozní napětí:	690 V
domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	1000 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP65
UL Type Rating:	3R

rozměry

šířka:	320 mm
délka:	440 mm
výška:	254 mm
Hmotnost:	8.92 kg

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C

mechanické vlastnosti

rázová houževnatost:	IK08
utahovací moment šroubu víka:	2.5 Nm
pro řazení k sobě:	ano

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C

okolní podmínky

Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast
------------------	--------------------------

Sales Information

EAN:	4013902988006
Třída ETIM:	EC000249
Číslo celní sazby:	85369095

materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny