

Prázdná skříň

TG ABS 2516-12-o



TG ABS 2516-12-o

Prázdná skříň

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 10091201

Rozměry: 252 x 162 x 120 mm

Prázdná skříň, se stupněm krytí IP66/IP67, ABS, $U_i=690V$ AC, $U_i=1000V$ DC, Vnitřní místa pro připevnění, pro standardní instalace ve vnitřním prostoru, s rychlouzávěrem

Krabice: ABS, šedá, Víko: ABS, šedá, hladké boky

Příložené příslušenství:
pojistka proti ztrátě víka, 4 upevňovací šrouby pro příslušenství



K průmyslovému výrobku:

<https://www.spelsberg.cz/p/20091201>

Technická data

elektrické vlastnosti

| | |
|--------------------------------|-------------|
| domezovací izolační napětí AC: | 690 V |
| domezovací izolační napětí DC: | 1000 V |
| třída ochrany: | II |
| druh krytí: | IP66/IP67 |
| UL Type Rating: | žádné údaje |

barva

| | |
|-------------------|------|
| barva spodní díl: | šedá |
| barva horní díl: | šedá |

rozměry

| | |
|-----------|----------|
| šířka: | 252 mm |
| délka: | 162 mm |
| výška: | 120 mm |
| Hmotnost: | 0.689 kg |

materiálové vlastnosti

| | |
|--|--------|
| Odolné proti UV záření: | ne |
| bez obsahu halogenů: | ano |
| Třída hořlavosti podle UL94: | HB |
| Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11: | 650 °C |

mechanické vlastnosti

| | |
|----------------------|------------------------------|
| druh upevnění: | nástěnná/stropní montáž |
| rázová houževnatost: | IK07 |
| pro řazení k sobě: | ano |
| Typ horního dílu: | Víko |
| Přípevnění: | Vnitřní místa pro přípevnění |

okolní podmínky

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 95 % |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 % |
| okolní teplota min.: | -25 °C |
| okolní teplota max.: | 40 °C |
| okolní teplota 24 h: | 35 °C |
| Místo instalace: | Vnitřní oblast |

Sales Information

| | |
|--------------------|---------------|
| EAN: | 4013902996384 |
| Třída ETIM: | EC000261 |
| Číslo celní sazby: | 85389099 |

materiál

| | |
|-------------------------|---------------------|
| materiál spodního dílu: | ABS |
| materiál horního dílu: | ABS |
| materiál těsnění: | polyuretan |
| materiál šroubu víka: | ušlechtilá ocel V2A |

Příslušenství

[89603301 - MABF 150-4 - Sada pro upevnění ke sloupkům / trubkám](#)

[18200201 - TG ABL - Sada vnějších úchytů](#)

[18200101 - TG ISS - Vnitřní závěsná sada](#)

[18200501 - TG PST2 - Plombovací souprava](#)

[18200701 - TG DVS-57 - Pojistka proti ztrátě víka](#)

[18601201 - TG MPI-2516 - Montážní deska](#)

[18701201 - TG MPS-2516 - Montážní deska](#)

[19599501 - LFR - Stupňovitý vrták](#)

[19722201 - TS 15-220 - DIN lišta](#)

[19822201 - NS 35-220 - DIN lišta](#)

[26241201 - DAE M12 - Vyrovnávač tlaku](#)