

Prázdná skříň

## TG ABS 1212-9-to



### TG ABS 1212-9-to

Prázdná skříň

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 10150501

Rozměry: 124 x 122 x 85 mm

Prázdná skříň, se stupněm krytí IP66/IP67, ABS,  $U_i=690V$  AC,  $U_i=1000V$  DC, Vnitřní místa pro připevnění, pro standardní instalace ve vnitřním prostoru, s rychlouzávěrem

**Krabice: ABS, šedá, Víko: polykarbonát, transparentní, hladké boky**

**Přiložené příslušenství:**  
**pojistka proti ztrátě víka, 4 upevňovací šrouby pro příslušenství**



K průmyslovému výrobku:  
<https://www.spelsberg.cz/p/20150501>

## Technická data

### elektrické vlastnosti

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| domezovací izolační napětí AC: | 690 V       |
| domezovací izolační napětí DC: | 1000 V      |
| třída ochrany:                 | II          |
| druh krytí:                    | IP66/IP67   |
| UL Type Rating:                | žádné údaje |

### barva

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| barva spodní díl: | šedá          |
| barva horní díl:  | transparentní |

### rozměry

|           |          |
|-----------|----------|
| šířka:    | 124 mm   |
| délka:    | 122 mm   |
| výška:    | 85 mm    |
| Hmotnost: | 0.272 kg |

### materiálové vlastnosti

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Odolné proti UV záření:                      | ne     |
| bez obsahu halogenů:                         | ano    |
| Třída hořlavosti podle UL94:                 | HB     |
| Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11: | 650 °C |

### mechanické vlastnosti

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| druh upevnění:       | nástěnná/stropní montáž      |
| rázová houževnatost: | IK07                         |
| pro řazení k sobě:   | ano                          |
| Typ horního dílu:    | Víko                         |
| Přípevnění:          | Vnitřní místa pro přípevnění |

## okolní podmínky

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 95 %           |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 %           |
| okolní teplota min.:                  | -25 °C         |
| okolní teplota max.:                  | 40 °C          |
| okolní teplota 24 h:                  | 35 °C          |
| Místo instalace:                      | Vnitřní oblast |

## Sales Information

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| EAN:               | 4013902813735 |
| Třída ETIM:        | EC000261      |
| Číslo celní sazby: | 85389099      |

## materiál

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| materiál spodního dílu: | ABS                 |
| materiál horního dílu:  | polykarbonát        |
| materiál těsnění:       | polyuretan          |
| materiál šroubu víka:   | ušlechtilá ocel V2A |

## Příslušenství

[89602101 - MABF 100-2 - Sada pro upevnění ke sloupkům / trubkám](#)

[18200201 - TG ABL - Sada vnějších úchytů](#)

[18200101 - TG ISS - Vnitřní závěsná sada](#)

[18200401 - TG PST1 - Plombovací souprava](#)

[18200601 - TG DVS-42 - Pojistka proti ztrátě víka](#)

[18600501 - TG MPI-1212 - Montážní deska](#)

[18700501 - TG MPS-1212 - Montážní deska](#)

[19599501 - LFR - Stupňovitý vrták](#)

[19711001 - TS 15-108 - DIN lišta](#)

[19811001 - NS 35-108 - DIN lišta](#)

[26241201 - DAE M12 - Vyrovnávač tlaku](#)