

Rozbočovací krabice

i 12-L/gn



i 12-L/gn

Rozbočovací krabice

Číslo výrobku: 33251201

Rozměry: 85 x 85 x 37 mm

Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP55, Jmenovitý průřez 2,5 mm², U_i=400 V AC, Certifikováno VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Samotěsnící přívodní membrány, Rozsah těsnění 8,2 - 12,5 mm, (3 prolis ze zadu, 12 vývodek z boku), Vnější místa pro připevnění, pro standardní instalace ve vnitřním prostoru

zelená, bez svorek



Technická data

elektrické vlastnosti

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| domezovací izolační napětí AC: | 400 V |
| max. průřez vodiče: | 2,5 mm ² |
| třída ochrany: | II |
| druh krytí: | IP55 |
| UL Type Rating: | žádné údaje |

barva

| | |
|-------------------|--------|
| barva spodní díl: | zelená |
| barva horní díl: | zelená |

rozměry

| | |
|-----------|----------|
| šířka: | 85 mm |
| délka: | 85 mm |
| výška: | 37 mm |
| Hmotnost: | 0.041 kg |

materiálové vlastnosti

| | |
|--|--------|
| Odolné proti UV záření: | ne |
| bez obsahu halogenů: | ano |
| Třída hořlavosti podle UL94: | HB |
| Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11: | 650 °C |

mechanické vlastnosti

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| pro těsnicí rozsah min.: | 8.2 mm |
| pro těsnicí rozsah max.: | 12.5 mm |
| druh upevnění: | nástěnná/stropní montáž |
| rázová houževnatost: | IK07 |
| plombovatelné: | ne |
| Přípevnění: | Vnější místa pro přípevnění |

okolní podmínky

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 95 % |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 % |
| okolní teplota min.: | -25 °C |
| okolní teplota max.: | 40 °C |
| okolní teplota 24 h: | 35 °C |
| Místo instalace: | Vnitřní oblast |

Sales Information

| | |
|--------------------|---------------|
| EAN: | 4013902399321 |
| Třída ETIM: | EC002600 |
| Číslo celní sazby: | 85389099 |

materiál

| | |
|-------------------------|--------------|
| materiál spodního dílu: | polyethylen |
| materiál horního dílu: | polypropylen |

certifikáty

| | |
|------------------|---|
| zkušební značka: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
|------------------|---|

Příslušenství

[30040701 - VST RR - Zaslepovací zátky](#)

[68502001 - HandyGrip VG 20 - Upínací lišta](#)

[68502101 - HandyGrip VG 21 - Upínací lišta](#)

[68512101 - HandyGrip VG 21 w - Upínací lišta](#)

[68832001 - HandyQuick SQ 32 - Bezšroubová svorka](#)

[68852001 - HandyQuick SQ 52 - Bezšroubová svorka](#)

[89600901 - KTB 1 - Připevňovací sada](#)

Kabelová průchodka

