

Zásuvková kombinace

## STV 912-S



### STV 912-S

Zásuvková kombinace

**PŘIZPŮSOBITELNÉ**

Číslo výrobku: 72931201

Rozměry: 200 x 400 x 122 mm

Zásuvková kombinace, se stupněm krytí IP44, vhodná k montáži řadových vestavných přístrojů zákazníkem, se zabudovanými zásuvkami, předběžně zapojenými do svorek PE/N, vysoká mechanická zatížitelnost, odolná vůči extrémním teplotám, kombinovatelná, bez halogenů

**modulů: 9**

**vybaveny:**

- 2 x SCHUKO® zásuvka (na přední straně), 230 V
- 1 x Zásuvka CEE (na přední straně) 16 A, 400 V

**Přiložené příslušenství:**

**Vývodka: 2x M25, 2x M32, Zaslepovací zátky, Krycí a popisovací pásky**



## Technická data

### vestavné přístroje

SCHUKO® zásuvka (na přední straně), 230 V:	2
Zásuvka CEE (na přední straně) 16 A, 400 V:	1

### elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	400 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP44
počet N potenciálů:	1
počet řad:	1
počet dělicích jednotek:	9
počet dělicích jednotek na řadu:	9
s N svorkou:	ano
s PE svorkou:	ano

### barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

### rozměry

šířka:	200 mm
délka:	400 mm
výška:	122 mm
Hmotnost:	1.96 kg

### materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V2

### materiálové vlastnosti

Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	850 °C
--	--------

### mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná montáž
rázová houževnatost:	IK08

### okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast

### Sales Information

EAN:	4013902934591
Třída ETIM:	EC000379
Číslo celní sazby:	85369095

### materiál

materiál spodního dílu:	Polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny
materiál vyklápěcího okna:	polykarbonát

## Kabelová průchodka

