

Prázdná zásuvková skříň

## STV 923-L



### STV 923-L

Prázdná zásuvková skříň

**PŘIZPŮSOBITELNÉ**

Číslo výrobku: 72992301

Rozměry: 200 x 400 x 122 mm

Prázdná zásuvková skříň, se stupněm krytí IP44, vhodná k montáži modulových přístrojů a připojovacích zásuvek zákazníkem, vč. svorky PE/N a adaptérů a šroubů k montáži zásuvek, vysoká mechanická zatížitelnost, odolná vůči extrémním teplotám, kombinovatelná, bez halogenů

**modulů: 9**

**Otvory pro zásuvky: 3x otvor pro zásuvku s ochranným kolíkem 230V o průměru 44,5 mm a roztečí vývrtů pro montáž svisle / vodorovně 38/38 mm (čelně), 2x otvor pro zásuvku CEE o průměru 66,5 mm a roztečí vývrtů pro montáž svisle / vodorovně 60/60 mm (čelně)**

**Přiložené příslušenství:**

**Vývodka: 2x M25, 2x M32, Zaslepovací zátky, Krycí a popisovací pásky**



## Technická data

### elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	400 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP44
počet řad:	1
počet dělicích jednotek:	9
počet dělicích jednotek na řadu:	9
s N svorkou:	ano
s PE svorkou:	ano

### barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

### rozměry

šířka:	200 mm
délka:	400 mm
výška:	122 mm
Hmotnost:	1.5 kg

### materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V2
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C

### mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná montáž
rázová houževnatost:	IK08

## okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	80 °C
okolní teplota 24 h:	60 °C
Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast

## Sales Information

EAN:	4013902934676
Třída ETIM:	EC000379
Číslo celní sazby:	85369095

## materiál

materiál spodního dílu:	Polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny
materiál vyklápěcího okna:	polykarbonát