

Malý rozvaděč
AKi 03



AKi 03

Malý rozvaděč

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 73640301

Rozměry: 100 x 150 x 96 mm

Malý rozvaděč, se stupněm krytí IP65, 1 Řada, 3 modulů, Domezovací provozní napětí: 400V AC, Domezovací izolační napětí: 1000V AC, 1000V DC, nahoře a dole metrické předlisy pro univerzální vstup vodičů se šroubením a / nebo dvojitými membránovými vývodkami, nahoře s předmontovanými pružnými průchodkami DMS M20, pro standardní instalace ve vnitřním prostoru a chráněném venkovním prostředí

se svorkovnicí PE/N vždy s 1 místem upnutí 16 mm² a 3 místy upnutí 6 mm²

Přiložené příslušenství:

Dvojitá membránová vývodka: 1x M25, Záslepovací zátky, Krycí a popisovací pásky



Snadná montáž - upínací lišta PE/N, elastické příводы na horní straně a dostatečná vzdálenost kolejnic umožňují zvláště pohodlnou a rychlou instalaci rozvaděčů.

Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací provozní napětí:	400 V
domezovací izolační napětí AC:	1000 V
domezovací izolační napětí DC:	1000 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP65
počet řad:	1
počet dělicích jednotek:	3

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

rozměry

šířka:	100 mm
délka:	150 mm
výška:	96 mm
vnitřní výška:	71 mm
Hmotnost:	0.4313 kg

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V2
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	konstrukce
rázová houževnatost:	IK08
plombovatelné:	ano

mechanické vlastnosti

utahovací moment šroubu víka:	1.2 Nm
pro řazení k sobě:	ne

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35 °C
okolní teplota max.:	80 °C
okolní teplota 24 h:	60 °C
Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast

Sales Information

EAN:	4013902890705
Třída ETIM:	EC000214
Číslo celní sazby:	85369095

materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny
materiál vyklápěcího okna:	polykarbonát

Příslušenství

[70610201 - AK SGA-1 - Souprava zámku](#)

[70690201 - AK SGA-2 - Souprava zámku](#)

[89601001 - MABF 65-1 - Sada pro upevnění ke sloupkům / trubkám](#)

[73540003 - AK KF 03 - Vyklápěcí okénko](#)

[26242001 - BST M20 - Odvzdušňovací vývodka](#)

[26202001 - BST M20/sw - Odvzdušňovací vývodka](#)

[89600901 - KTB 1 - Připevňovací sada](#)

Kabelová průchodka

