

Upínací lišta

AK N-SL

AK N-SL

Upínací lišta

Číslo výrobku: 79031801

Rozměry: 300 x 90 x 60 mm

Bezšroubová upínací lišta PE/N, k montáži do malých rozvaděčů AK od AK 14 a prázdná skříně AKL/Aki jako dodatečné svorky nebo pro případ náhrady

jednostupňová upínací lišta N, s 4 šroubovými místy upnutí 2,5 mm² - 16mm², a 28 bezšroubovými místy upnutí 1,5 mm² - 4 mm², Po odstranění příčného spojení, rozdělení na, 2 potenciály N, každý s 3 šroubovými místy upnutí, 2,5 mm² - 16 mm² a 14 bezšroubovými, místy upnutí 1,5 mm² - 4 mm²



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací provozní napětí:	400 V
domezovací proud:	76 A
počet pólů:	2
chráněné proti dotyku:	ano
Připojení 1: Druh připojení:	Šrouby
Připojení 1: délka odizolování:	13 mm
Připojení 1: svorková místa na pól:	3
Připojení 1: Hodí se pro vodiče CU:	1
Připojení 1: Hodí se pro vodiče AL:	0
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jemnodrátový bez koncové objímky (min):	1.5 mm ²
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jemnodrátový bez koncové objímky (max):	16 mm ²
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jemnodrátový s koncovou objímkou (min):	1.5 mm ²
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jemnodrátový s koncovou objímkou (max):	16 mm ²
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (min):	1.5 mm ²
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (max):	16 mm ²
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče vícedrátový (min):	1.5 mm ²
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče vícedrátový (max):	16 mm ²
Připojení 2: Druh připojení:	bezšroubový
Připojení 2: Délka odizolování:	12 mm
Připojení 2: Svorková místa na pól:	14
Připojení 2: Hodí se pro vodiče CU:	1
Připojení 2: Hodí se pro vodiče AL:	0
Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče jemnodrátový bez koncové objímky (min):	1.5 mm ²
Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče jemnodrátový bez koncové objímky (max):	4 mm ²

elektrické vlastnosti

Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče jemnodrátový s koncovou objímkou (min):	1.5 mm ²
Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče jemnodrátový s koncovou objímkou (max):	4 mm ²
Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (min):	1.5 mm ²
Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (max):	4 mm ²
Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče vícedrátový (min):	1.5 mm ²
Připojení 2: Připojitelný průřez vodiče vícedrátový (max):	4 mm ²

rozměry

šířka:	300 mm
délka:	90 mm
výška:	60 mm
Hmotnost:	0.137 kg

materiálové vlastnosti

Třída hořlavosti podle UL94:	V2
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C

mechanické vlastnosti

Připojení 1: utahovací moment:	1.6 Nm
--------------------------------	--------

Sales Information

EAN:	4013902980215
Třída ETIM:	EC001284
Číslo celní sazby:	85369010

materiál

materiál izolačního tělesa:	termoplast
-----------------------------	------------