

Protipožární rozvaděč

WKE AK 28



WKE AK 28

Protipožární rozvaděč

PřIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 86542801

Rozměry: 400 x 690 x 230 mm



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	400 V
domezovací izolační napětí DC:	400 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP6X
počet řad:	2
opalování zvenčí:	F90/E90
opalování zevnitř:	F90/I90
třída zachování funkce:	E30/E60/E90 podle MLAR

rozměry

šířka:	400 mm
délka:	690 mm
výška:	230 mm
Hmotnost:	42.4 kg

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
bez obsahu halogenů:	ano

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	konstrukce
rázová houževnatost:	IK10

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	75 %
okolní teplota min.:	1 °C
okolní teplota max.:	35 °C

Sales Information

Třída ETIM:	EC000214
-------------	----------

Sales Information

Číslo celní sazby:	85369095
--------------------	----------

materiál

materiál spodního dílu:	protipožární desky
materiál horního dílu:	protipožární desky

certifikáty

zkušební značka:	VDE
zkušební značka:	VDE (DIN EN 61439-1/-3 (VDE 0660-600-1/-3))

Kabelová průchodka

17x M20
2x M20/M25
1x M32/M40

I

