

Protipožární rozvaděč

## WKE AK 42



### WKE AK 42

Protipožární rozvaděč

PřIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 86544201

Rozměry: 400 x 840 x 230 mm



## Technická data

### elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	400 V
domezovací izolační napětí DC:	400 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP6X
počet řad:	3
opalování zvenčí:	F90/E90
opalování zevnitř:	F90/I90
třída zachování funkce:	E30/E60/E90 podle MLAR

### rozměry

šířka:	400 mm
délka:	840 mm
výška:	230 mm
Hmotnost:	61 kg

### materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
bez obsahu halogenů:	ano

### mechanické vlastnosti

druh upevnění:	konstrukce
rázová houževnatost:	IK10

### okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	75 %
okolní teplota min.:	1 °C
okolní teplota max.:	35 °C

## Sales Information

Třída ETIM:	EC000214
-------------	----------

## Sales Information

Číslo celní sazby:	85369095
--------------------	----------

### materiál

materiál spodního dílu:	protipožární desky
materiál horního dílu:	protipožární desky

### certifikáty

zkušební značka:	VDE
zkušební značka:	VDE (DIN EN 61439-1/-3 (VDE 0660-600-1/-3))

## Kabelová průchodka

17x M20  
2x M20/M25  
1x M32/M40

I

