Skříně

IBTronic XL Drillbox

IBTronic XL Drillbox

Skříně

Číslo výrobku: 97680101
Rozměry: 255 x 280 x 92 mm

Skříně, pro prefabrikáty, pro montáž svítidel NV/HV/LED, hodí se pro dodatečnou instalaci do montovaných stropů 45 - 70 mm pomocí jádrového vrtání Ø 82 mm, pro instalaci svítidel otestovaných VDE podle DIN EN 60598 (VDE 0711), a rovněž s označením F nebo označením MM, maximální vestavná výška svítidel NV: 105 mm, svítidla HV: 110 mm, příkon lampy max. 50 W Alu, s dodatečným propojovacím prostorem (např. k montáži bezpečnostního transformátoru do max. 150 VA), Domezovací izolační napětí: 400V AC, bez obsahu halogenů

Otvor výstupu: Ø 76 mm, ARD (vnější průměr prstence světla), min. Ø 85 mm, 8 kombinovaných trubkových přívodů 4 x M20, 4 x M25, integrovaná zarážka pro trubky a odlehčení tahu pro trubky M20, M25, Upevnění pomocí hmoždinek ke stropu, integrované trubkové hrdlo, Rozsah těsnění M20 - M25

Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	400 V
Vhodné pro:	Betonová konstrukce

barva

barva horní díl:	jiné

rozměry

šířka:	255 mm
délka:	280 mm
výška:	92 mm

materiálové vlastnosti

bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	HB
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	650 °C
průmyslová kvalita:	ne

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	Upevnění pomocí hmoždinek ke stropu

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	- %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C

materiál

materiál spodního dílu:	polypropylen

materiál

materiál horního dílu:	polypropylen

Příslušenství

97980301 - LMK 76 - Sada pro montáž osvětlení