

Prázdná skříň

## TK PS 2518-16-to



### TK PS 2518-16-to

Prázdná skříň

PříZPŮSOBITELNé

Číslo výrobku: 11200801

Rozměry: 254 x 180 x 165 mm

Prázdná skříň, se stupněm krytí IP66, polystyren,  $U_i=690V$  AC,  $U_i=1000V$  DC, Vnitřní místa pro připevnění, pro standardní instalace ve vnitřním prostoru

**Krabice: polystyren, šedá, Víko: polykarbonát, transparentní, hladké boky**

IP66

IK07



690V

AC

1000V

DC



K průmyslovému výrobku: 13100801

## Technická data

### elektrické vlastnosti

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| domezovací izolační napětí AC: | 690 V       |
| domezovací izolační napětí DC: | 1000 V      |
| třída ochrany:                 | II          |
| druh krytí:                    | IP66        |
| zavzdušněno:                   | ne          |
| UL Type Rating:                | žádné údaje |

### barva

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| barva spodní díl: | šedá          |
| barva horní díl:  | transparentní |

### rozměry

|           |          |
|-----------|----------|
| šířka:    | 254 mm   |
| délka:    | 180 mm   |
| výška:    | 165 mm   |
| Hmotnost: | 0.864 kg |

### materiálové vlastnosti

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Odolné proti UV záření:      | ne                     |
| bez obsahu halogenů:         | ano                    |
| Třída hořlavosti podle UL94: | HB                     |
| Pevnost žhavicího drátu:     | 650 °C (EN 60695-2-11) |

### mechanické vlastnosti

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| druh upevnění:                | nástěnná/stropní montáž |
| rázová houževnatost:          | IK07                    |
| plombovatelné:                | ano                     |
| utahovací moment šroubu víka: | 1.2 Nm                  |
| varianta hrdel:               | ne                      |
| pro řazení k sobě:            | ano                     |

### mechanické vlastnosti

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Typ horního dílu: | Víko                         |
| Přípevnění:       | Vnitřní místa pro přípevnění |

### okolní podmínky

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 95 %           |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 %           |
| okolní teplota min.:                  | -25 °C         |
| okolní teplota max.:                  | 40 °C          |
| okolní teplota 24 h:                  | 35 °C          |
| Místo instalace:                      | Vnitřní oblast |

### Sales Information

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| EAN:                            | 4013902150502 |
| Třída ETIM:                     | EC000261      |
| Číslo celní sazby:              | 85389099      |
| Minimální objednávací množství: | 1             |

### materiál

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| materiál spodního dílu: | polystyren                         |
| materiál horního dílu:  | polykarbonát                       |
| materiál těsnění:       | polyuretan                         |
| materiál šroubu víka:   | polyamid, zesílený skelnými vlákny |

## Příslušenství

[89603201 - MABF 150-3 - Sada pro upevnění ke sloupkům / trubkám](#)

[89604101 - MABF 215-2 - Sada pro upevnění ke sloupkům / trubkám](#)

[19400101 - TK ABL - Sada vnějších úchytů](#)

[19000501 - ASS-gro - Sada vnějších závěsů](#)

[19000101 - HBA - Nástavec pro ruční ovládání](#)

[19500801 - TK MPI-2518 - Montážní deska](#)

[19821601 - NS 35-216 - DIN lišta](#)

[26541101 - BEL Air active M40 12-1/gr - Ventilační prvek AIR](#)

[26541201 - BEL Air active M40 24-1/gr - Ventilační prvek AIR](#)