

Rozbočovací krabice

Q-Mini-L

Q-Mini-L


Rozbočovací krabice

Číslo výrobku: 33490801

Rozměry: 89 x 43 x 34 mm

Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP20, Jmenovitý průřez 2,5 mm², Ui=400 V AC, Certifikováno VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Vstupy se schopností odlehčení kabelů v tahu, (2 prolis ze zadu, 8 vývodek z boku), Vnější místa pro připevnění, pro standardní instalace ve vnitřním prostoru, se zářezem vedení, přívod vedení možný shora

šedá, bez svorek



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	400 V
max. průřez vodiče:	2,5 mm²
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP20
typ svorky:	bez
UL Type Rating:	žádné údaje

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

rozměry

šířka:	89 mm
délka:	43 mm
výška:	34 mm
vnitřní délka:	33 mm
vnitřní šířka:	79 mm
vnitřní výška:	29 mm
Hmotnost:	0.0274 kg

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	HB
Pevnost žhavicího drátu:	650 °C (EN 60695-2-11)

mechanické vlastnosti

rázová houževnatost:	IK07
plombovatelné:	ne
druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž

mechanické vlastnosti

Přípevnění:	Vnější místa pro přípevnění
-------------	-----------------------------

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Vnitřní oblast

Sales Information

EAN:	4013902642311
Třída ETIM:	EC002600
Číslo celní sazby:	85389099
Minimální objednávk. množství:	10

materiál

materiál spodního dílu:	polypropylen
materiál horního dílu:	polypropylen

certifikáty

zkušební značka:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
------------------	---

Příslušenství

[89601901 - KTB 2 - Uchycení kabelových žlabů](#)

[89602901 - KTB 1-100 - Uchycení kabelových žlabů](#)

Kabelová průchodka

